

JO429/1501

Plafoniera per singolo tubo Led T8 150cm - Tubo Led non incluso - Serie Shell

Plafoniera stagna adatta per tubo led dotato di alimentazione su singolo lato. Gli scroccchi di sicurezza per il fissaggio dello schermo sono in acciaio e l'apertura è eseguibile tramite cacciavite.

Il cablaggio interno della plafoniera è predisposto in modo da rendere possibili l'installazione in sicurezza dei tubi in entrambi i versi di inserimento.

La plafoniera è dotata di un morsetto interno per la predisposizione di collegamento in cascata. Inoltre è incluso un pressacavo aggiuntivo non assemblato per l'eventuale foratura aggiuntiva.

Sono presenti all'interno due elementi di trattenuta per la sospensione dell'elemento portacablaggio allo scopo di facilitare la manutenzione.

Corpo in policarbonato autoestinguente.
Schermo in policarbonato

Accessori inclusi:

- n10 Scroccchi di sicurezza in acciaio
- n1 Pressacavo assemblato
- n1 Pressacavo aggiuntivo non assemblato
- n2 Staffe di fissaggio a soffitto in acciaio

Attenzione

La plafoniera può essere utilizzata solo ed esclusivamente con tubi led Jolight aventi alimentazione 230Vac da un singolo lato.
Cablaggio interno predisposto solo per tubi led.
Necessario il fusibile starter 23-9-010 (non incluso).
Reattore interno non presente.
NON utilizzare con tubi fluorescenti.
NON utilizzare con starter.

Plafoniera - Adatto Per: 1 Tubo T8



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC000109
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
N. lampade:	1
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A

Serie	Shell
Adatto per tubi	1 Tubo T8
Dispositivi comandabili	N/A
Tipo lampada	Tubo T8
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Sezione conduttori	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Dimensioni:	150cm
Grado di protezione:	IP65
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Tipo	N/A
Diametro lente	N/A
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza Tubo Led	150 cm
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Res. Meccanica	IK08

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443671195
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

