



JO462PW

Torcia Led slim portatile a batteria - 5W - Serie Clip

Pratica mini torcia tascabile a batteria con staffa pieghevole (180°), portachiavi, apribottiglie e base magnetica.

Tramite il selettore posto sul lato sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento per soddisfare le diverse esigenze:

- Alta luminosità 80% (durata di circa 3 ore)
- Bassa luminosità 50% (durata di circa 4 ore)
- Flash strobo
- Super luminosità 100% (durata di circa 2 ore)

LED laterale di segnalazione stato di batteria.

Il tempo di ricarica della batteria ai polimeri di litio da 500mAh è di circa 1,5 ore tramite porta USB Tipo-C.

La staffa pieghevole a 180° consente di posizionarla ad angolazioni diverse o di appenderla in determinati luoghi.

Foro filettato per il fissaggio su monopiede, slider, treppiede, ecc.

Sul retro è presente un magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

Connettore di ricarica USB tipo "C" incluso.

Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.

Lampada Portatile - Nero - Bianco freddo - 300lm - 5W - 6800K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Classe ETIM:	EC000694
Alimentazione:	N/A
Installazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	COB

Serie	Clip
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	20000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Carico max.:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	5 W
Dimmerabile	no
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	61 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	45 mm
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Tipo Controllo:	Interruttore integrato

Fissaggio	Staffe Incluse
Tipo	N/A
Colore corpo	Nero
Dimensioni	45mm x 20mm x 61mm
Grado di protezione	IPX3
Larghezza	20 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Alluminio verniciato
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 50 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco freddo
---------	---------------

Flusso	300 lm
--------	--------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6800K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443685314
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.