



## JO507WW

Lampadina a Led G4 - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco caldo

### Attenzione

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Lampada Speciale - G4 - Bianco caldo - 195lm - 120° - 1.5W - 12Vdc (10-30Vdc) - 12Vac (8-15Vac) - 3000K



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: 815897

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

Marca: JOLight  
Adatto per tubi: N/A  
Dispositivi comandabili: N/A  
Configurazione iniziale: N/A  
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A  
Indicatore di stato: N/A  
Numero cicli di accensione: 10000  
Numero dispositivi comandabili: N/A  
Piattaforme compatibili: N/A  
Rischio fotobiologico: Esente  
Fattore di sopravvivenza: 0.9  
Tipo di led: smd 2835

Classe ETIM: EC001959  
Alimentazione: N/A  
Installazione: N/A  
Distanza visibilità: N/A  
Funzione memoria: N/A  
Montaggio connettore: N/A  
Numero di pulsanti collegabili: N/A  
Numero Led: 10  
Range Wi-Fi: N/A  
Sezione conduttori: N/A  
Tempo di vita L70B50: 20000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Elettriche

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Carico max.:            | N/A             |
| Tens. funzionamento AC: | 12Vac (8-15Vac) |
| Dimmerabile:            | no              |
| Frequenza:              | 50-60Hz         |
| Potenza Canale Blue:    | N/A             |
| Potenza Canale Red:     | N/A             |
| Potenza nominale (36V): | N/A             |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Potenza                | 1,5 W            |
| Tens. funzionamento DC | 12Vdc (10-30Vdc) |
| Classe energetica      | E                |
| Potenza Autoconsumo    | N/A              |
| Potenza Canale Green   | N/A              |
| Potenza Canale White   | N/A              |
| Protezioni             | N/A              |

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Altezza:             | 30 mm                     |
| Forma:               | N/A                       |
| Tipo contatto:       | N/A                       |
| Diametro:            | 30 mm                     |
| Dimensioni:          | 17mm x 30mm x 30mm x 30mm |
| Ingrandimento:       | N/A                       |
| Lunghezza:           | 17 mm                     |
| Materiale attuatore: | N/A                       |
| Per profili:         | N/A                       |
| Peso cover al metro: | N/A                       |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Attacco                 | G4    |
| Tipo                    | N/A   |
| Codice RAL              | N/A   |
| Diametro lente          | N/A   |
| Dimensioni              | N/A   |
| Larghezza               | 30 mm |
| Lunghezza braccio       | N/A   |
| Materiale lente         | N/A   |
| Peso alluminio al metro | N/A   |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Angolo di emissione:         | 120 ° |
| CRI:                         | 80 %  |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.96  |
| Uniformità colore (SDCM):    | 6     |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Colore        | Bianco caldo |
| Flusso        | 195 lm       |
| Starting time | 0,2 s        |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 3000K |
|---------------|-------|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443588431 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

