



## JO524PW

Lampadina a Led G4 - 2W - 12Vac/dc - Bianco freddo

### Attenzione

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Lampada Speciale - G4 - Bianco freddo - 205lm - 300° - 2W - 12Vdc (10-15Vdc) - 12Vac - 6000K



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: 1068761

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

Adatto per tubi: N/A

Dispositivi comandabili: N/A

Configurazione iniziale: N/A

Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A

Indicatore di stato: N/A

Numero cicli di accensione: 10000

Numero dispositivi comandabili: N/A

Piattaforme compatibili: N/A

Rischio fotobiologico: Esente

Fattore di sopravvivenza: 0.9

Tipo di led: COB

Classe ETIM: EC001959

Alimentazione: N/A

Installazione: N/A

Distanza visibilità: N/A

Funzione memoria: N/A

Montaggio connettore: N/A

Numero di pulsanti collegabili: N/A

Numero Led: 1

Range Wi-Fi: N/A

Sezione conduttori: N/A

Tempo di vita L70B50: 25000 h



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Elettriche

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Carico max.:            | N/A     |
| Tens. funzionamento AC: | 12Vac   |
| Dimmerabile:            | no      |
| Frequenza:              | 50-60Hz |
| Potenza Canale Blue:    | N/A     |
| Potenza Canale Red:     | N/A     |
| Potenza nominale (36V): | N/A     |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Potenza                | 2 W              |
| Tens. funzionamento DC | 12Vdc (10-15Vdc) |
| Classe energetica      | F                |
| Potenza Autoconsumo    | N/A              |
| Potenza Canale Green   | N/A              |
| Potenza Canale White   | N/A              |
| Protezioni             | N/A              |

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Altezza:             | 35 mm                     |
| Forma:               | N/A                       |
| Tipo contatto:       | N/A                       |
| Diametro:            | 10 mm                     |
| Dimensioni:          | 10mm x 10mm x 10mm x 35mm |
| Ingrandimento:       | N/A                       |
| Lunghezza:           | 10 mm                     |
| Materiale attuatore: | N/A                       |
| Per profili:         | N/A                       |
| Peso cover al metro: | N/A                       |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Attacco                 | G4    |
| Tipo                    | N/A   |
| Codice RAL              | N/A   |
| Diametro lente          | N/A   |
| Dimensioni              | N/A   |
| Larghezza               | 10 mm |
| Lunghezza braccio       | N/A   |
| Materiale lente         | N/A   |
| Peso alluminio al metro | N/A   |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Angolo di emissione:         | 300 ° |
| CRI:                         | 80 %  |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.96  |
| Uniformità colore (SDCM):    | 6     |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Colore        | Bianco freddo |
| Flusso        | 205 lm        |
| Starting time | 0,2 s         |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 6000K |
|---------------|-------|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443671454 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

