



JO548/32PW

Lampadina a Led BA9s - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco freddo

Lampada Bassa Tensione - BA9s - Bianco freddo - 140lm - 300° - 1.5W - 12Vdc (10-15Vdc) - 12Vac - 6500K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 1381037

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

Adatto per tubi: N/A

Dispositivi comandabili: N/A

Configurazione iniziale: N/A

Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A

Indicatore di stato: N/A

Numero cicli di accensione: 10000

Numero dispositivi comandabili: N/A

Piattaforme compatibili: N/A

Rischio fotobiologico: Esente

Fattore di sopravvivenza: 0.9

Tipo di led: smd 3014

Classe ETIM: EC001959

Alimentazione: N/A

Installazione: N/A

Distanza visibilità: N/A

Funzione memoria: N/A

Montaggio connettore: N/A

Numero di pulsanti collegabili: N/A

Numero Led: 24

Range Wi-Fi: N/A

Sezione conduttori: N/A

Tempo di vita L70B50: 20000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	12Vac
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

Potenza	1,5 W
Tens. funzionamento DC	12Vdc (10-15Vdc)
Classe energetica	F
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	30 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Diametro:	10 mm
Dimensioni:	10mm x 10mm x 10mm x 30mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	10 mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Attacco	BA9s
Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Diametro lente	N/A
Dimensioni	N/A
Larghezza	10 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	300 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.96
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco freddo
Flusso	140 lm
Starting time	0,2 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6500K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443625808
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

