



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza carico min:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	N/A
Corrente d'uscita:	1500 mA
Tensione d'uscita:	29,4 V

Consumo in standby in rete (Pnet)	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita	25,9 V

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	Li-Ion
Classe ETIM:	EC011960
Carica rapida:	N/A
Costruzione:	desktop
Indirizzo DALI:	N/A
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A

Marca	join
Adatto per	N/A
Classe isolamento	II
Dimmerazione	N/A
Numero di canali	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore fisso
Nr. Connettori:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	99 x 44 x 31mm

Connettori	Pinze
Colore	Nero
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

KCL290150

Caricabatteria per batterie Li-Ion 25,9V - 1,5A

Descrizione

Caricabatterie adatto per pacchi batterie al litio da 7 celle 25,9V nominali da 1,5Ah minimo.

Cavo d'ingresso

Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8

Assicurarsi che le caratteristiche del caricabatteria siano compatibili con le specifiche delle batterie da ricaricare. Eventuali anomalie non possono essere imputate al caricabatteria

Caricabatterie - 100-240Vac - 1500mA - 29.4V

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443648630

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Disegni Tecnici

