

## KD300036-1201

Alimentatore switching 36W - 12Vdc 3A - 1 Connettore 5,5x2,1mm - Positivo centrale

Alimentatore Fisso - switching - 100-240Vac - 36W - 36W - 3000mA - Nr. Connettori: 1



## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

## Caratteristiche Elettriche

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Potenza:                      | 36 W       |
| Collegamento interno:         | N/A        |
| Corrente assorbita a vuoto:   | N/A        |
| Forma d'onda:                 | N/A        |
| Corrente uscita max:          | N/A        |
| Corrente di leakage:          | N/A        |
| Corrente ingresso max:        | N/A        |
| Efficienza:                   | N/A        |
| Corrente d'uscita:            | 3000 mA    |
| Regolazione di linea:         | 3 %        |
| Tensione d'ingresso:          | 100-240Vac |
| Tensione d'uscita:            | 12 V       |
| Terminazione di carica:       | N/A        |
| Tensione d'uscita Min:        | N/A        |
| Tolleranza tensione d'uscita: | 5 %        |

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Adatto per Led            | N/A                                         |
| Consumo a vuoto           | N/A                                         |
| Corrente assorbita max    | N/A                                         |
| Corrente di inrush        | N/A                                         |
| Frequenza                 | 50/60 Hz                                    |
| n. led serie              | N/A                                         |
| Potenza carico            | 36 W                                        |
| Protezioni                | sovraccarico, sovratensione, corto circuito |
| Regolazione di carico     | 5 %                                         |
| Ripple                    | 200 mV                                      |
| Tensione d'ingresso       | N/A                                         |
| Tensione d'uscita massima | N/A                                         |
| Tensione d'uscita Max     | N/A                                         |
| Tolleranza d'ingresso     | ±10%                                        |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Adatto per batterie:     | N/A       |
| Classe isolamento:       | II        |
| Costruzione:             | plugin    |
| Dimmerazione:            | N/A       |
| Indirizzo DALI:          | N/A       |
| Numero di canali:        | N/A       |
| Range Dimmerazione:      | N/A       |
| Tecnologia:              | switching |
| Tipo di protocollo DALI: | N/A       |
| Tipo strumentazione:     | N/A       |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Classe ETIM                | EC001781 |
| Classe strumentazione      | N/A      |
| Dimmerabile                | N/A      |
| Grado Protezione           | IP20     |
| Funzionamento senza carico | N/A      |
| Pre-regolazione            | N/A      |
| Strumenti                  | N/A      |
| Tipo di dispositivo DALI   | N/A      |
| Tipo regolazione           | CV       |

## Caratteristiche Meccaniche

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Connessioni:    | connettore fisso  |
| Nr. Connettori: | 1                 |
| Colore:         | Nero              |
| Finitura:       | N/A               |
| Polarità:       | positivo centrale |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Connettori            | 5,5x2,1mm          |
| Cavo d'uscita         | integrato 1.8m     |
| Dimensioni (LxWxH)    | 89.2 x 35.7 x 91mm |
| Materiale contenitore | Plastico           |
| Raffreddamento        | passivo            |

## Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/40 °C |
| Temperatura involucro: | N/A       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Temperatura di stoccaggio | N/A |
|---------------------------|-----|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| EAN13:                  | 8017443685352       |
| DispoData:              | N/A                 |
| DatiConfiguratore:      | N/A                 |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A                 |
| Energy Label:           | N/A                 |
| Str.Etic.ITA:           | N/A                 |
| PercorsoArticolo:       | N/A                 |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A                 |
| StringaPackaging:       | N/A                 |
| Tipo Confezione:        | Scatola appendibile |
| Video:                  | N/A                 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.