



Scheda tecnica

KD530030W

Caricatore USB C - GaN 30W Power Delivery - Bianco

Caricabatteria USB - switching - 100-240Vac - 30W - 3000mA - 5-20V



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 30 W
Adatto per Led: N/A
Consumo a vuoto: N/A
Corrente assorbita max: N/A
Corrente di inrush: N/A
Corrente di leakage: N/A
n. led serie: N/A
Potenza carico: N/A
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tensione d'uscita: 5-20 V
Terminazione di carica: N/A
Tensione d'uscita Min: N/A

Potenza carico min: N/A
Collegamento interno: N/A
Corrente assorbita a vuoto: N/A
Corrente uscita max: N/A
Forma d'onda: N/A
Frequenza: 50/60 Hz
Corrente ingresso max: N/A
Efficienza: N/A
Corrente d'uscita: 3000 mA
Tensione d'ingresso: N/A
Tensione d'uscita massima: N/A
Tensione d'uscita Max: N/A
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Dimmerabile:	N/A
Grado Protezione:	IP44
Funzionamento senza carico:	N/A
Pre-regolazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CC + CV

Classe ETIM	EC002949
Classe isolamento	II
Costruzione	plugin
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A
Tipo strumentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Connettori:	USB tipo "C"
Cavo d'uscita:	nessuno
Dimensioni (LxWxH):	72.35 x 32.95 x 31.7mm
Materiale contenitore:	Plastico, Policarbonato
Raffreddamento:	passivo

Nr. Connettori	N/A
Colore	Bianco
Finitura	N/A
Peso	0,05 kg

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443685727
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

