



KD585W

Caricatore due porte - USB C PD 20W - USB A 15W - Bianco - Serie K-Wall

Alimentatore da incasso compatto per serie civili.

Occupi un solo modulo.

Semplici da installare.

Sezione massima cavo: 1,5mm²

Ricarica USB-A

Tensione Uscita: 5Vdc-3A

Ricarica USB-C (PD)

Il caricatore e il dispositivo da caricare dialogano per ricercare la migliore combinazione di tensione e corrente per ottimizzare la carica.

Tensione Uscita PD automatica: 5Vdc-3A - 9Vdc-2,22A - 12Vdc-1,67A

Caricabatteria USB - switching - 100-240Vac - 20W - 20mA - 1500-3000mA - 5-12V



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	20 W
Collegamento interno:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Corrente ingresso max:	N/A
Efficienza:	N/A
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tensione d'uscita:	5-12 V
Terminazione di carica:	N/A
Tensione d'uscita Min:	N/A

Adatto per Led	N/A
Consumo a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Corrente uscita max	N/A
Frequenza	50/60 Hz
n. led serie	N/A
Potenza carico	20 mA
Corrente d'uscita	1500-3000 mA
Tensione d'ingresso	N/A
Tensione d'uscita massima	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Serie:	K-Wall
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	N/A
Grado Protezione:	IP20
Funzionamento senza carico:	N/A
Pre-regolazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

Marca	JOIN
Classe ETIM	EC002949
Carica rapida	N/A
Classe strumentazione	N/A
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Colore:	Bianco
Finitura:	N/A
Raffreddamento:	passivo

Connettori	USB tipo"A", USB tipo"C"
Dimensioni (LxWxH)	44.9 x 22.23 x 44mm
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443691100
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

