



KIPT1500/24

Inverter Onnda pura 1500W Ingresso: 24Vdc, Uscita: 230Vac - Completo di cavo di ingresso

Gli inverter della serie IPT sono inverter ad onda sinusoidale pura ad alta frequenza. Il design digitale con doppio algoritmo di controllo consente di ottenere da una rapida risposta alle variazioni di assorbimento del carico, un'alta efficienza di conversione e una bassa distorsione armonica. Grazie alla loro elevata affidabilità possono essere utilizzati nei sistemi off-grid come sistemi di monitoraggio, di sicurezza, sistemi di illuminazione, di alimentazione domestica e sistemi di alimentazione dove non è presente la rete elettrica.

Inverter - Off-Grid - Sinusoidale pura - 24Vdc - 230Vac - 1500W



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Collegamenti

Cavo d'ingresso: Coppia cavi DC rosso nero 25mm²
Controllo remoto: si

Conessioni ingresso morsetti a vite per occhielli

Caratteristiche Inverter

Forma d'onda in uscita:	Sinusoidale pura
Tensione d'ingresso:	24 Vdc
Trasformatore d'isolamento:	N/A
Corrente in ingresso:	63 A
Efficienza massima:	93,5 %
Funzione restart:	Sovraccarico (automatico), Tensione batteria alta (automatico), Tensione batteria bassa (automatico)
Protezione da sottotensione:	21.6±0,5
Soft start:	si

Potenza d'uscita continuo	1500 W
Tensione d'uscita	230 Vac
Consumo a vuoto in stand by	0,9 A
Distorsione d'onda THD	3 %
Frequenza	50 Hz
Potenza d'uscita di picco	3000 W
Spegnimento batteria scarica	21,6 V
Tolleranza spegnimento batteria	±0,5V

Caratteristiche Meccaniche

Installazione:	a parete, orizzontale
Peso:	5,5 Kg

Dimensioni	387mm x 228mm x 118mm
Protezione	IP20

Caratteristiche Generali

Tipologia inverter:	Off-Grid
Classe ETIM:	EC001747

Marca	JOIN
Raffreddamento	Convezione forzata - ventola automatica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Temperatura di funzionamento: -20 / 60 °C

Umidità 95 %

Descr2.ENG: N/A

EAN13: 8017443683440

DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Technical drawing of the 1000Watt 12VDC Power Supply Unit (PSU) showing top, front, and side views with dimensions.

Top View Dimensions:

- Overall width: 145
- Overall height: 128
- Internal width (between mounting holes): 118
- Internal height (between mounting holes): 100

Front View Dimensions:

- Overall width: 145
- Overall height: 128
- Internal width (between mounting holes): 118
- Internal height (between mounting holes): 100

Side View Dimensions:

- Overall width: 118
- Overall height: 128
- Internal width (between mounting holes): 100
- Internal height (between mounting holes): 100