

KL200030-12

Alimentatore per LED a tensione costante 30W - 12Vdc

Alimentatore per led - 220-240Vac - 30W - 30W - 12V - 2500mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	30 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	30 W
Corrente d'uscita:	2500 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'ingresso:	220-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.9
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tempo di avvio	0,5 s
Tensione d'uscita	12 V

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Profilo di potenza:	N/A
Strumenti:	N/A

Classe ETIM	EC002710
Carica rapida	N/A
Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP20
Standard Qi	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	morsetti a vite
Colore:	Bianco
Materiale contenitore:	Plastico
Raffreddamento:	passivo

Nr. Connettori	N/A
Dimensioni (LxWxH)	123 x 44.6 x 19.2mm
Peso	0,09 kg

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro:	80 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/85 °C
---------------------------	-----------

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443683143
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

