



KL200100-24

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc

Alimentatore per led - 200-240Vac - 100W - 100W - 24V - 4160mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	100 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	100 mA
Corrente d'uscita:	4160 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'ingresso:	200-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.97
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tempo di avvio	0,5 s
Tensione d'uscita	24 V

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Profilo di potenza:	N/A
Strumenti:	N/A

Classe ETIM	EC002710
Carica rapida	N/A
Correzione PF	Con PFC
Grado Protezione	IP20
Standard Qi	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	morsetti a vite
Colore:	Bianco
Materiale contenitore:	Plastico
Raffreddamento:	passivo

Nr. Connettori	N/A
Dimensioni (LxWxH)	170 x 44.5 x 28.2mm
Peso	0,26 kg

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro:	90 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/80 °C
---------------------------	-----------

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443683037
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

