



KL282L-54


Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim

Note:

Pulsante di comando a contatto pulito normalmente aperto senza fase/neutro.

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Alimentatore per led - 100-240Vac - 75W - 75W - 24V - 3120mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	75 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	75 mA
Corrente d'uscita:	3120 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'uscita:	24 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.96
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Standard Qi:	N/A
Tipo regolazione:	CV

Classe ETIM	EC002710
Carica rapida	N/A
Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	N/A
Profilo di potenza	N/A
Strumenti	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	morsetti a vite
Colore:	Bianco
Materiale contenitore:	Plastico

Nr. Connettori	N/A
Dimensioni (LxWxH)	444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C

Temperatura involucro: 90 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443641136
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici



Schema di collegamento

