




KL286-34

Alimentatore per LED a tensione costante 150W - 24Vdc - Dimmerabile
Taglio di Fase 230V

Alimentatore per led - 220-240Vac - 150W - 150W - 24V - 2000-6250mA - 22.8V



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	150 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
n. led serie:	7-0
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Ripple:	500 mV
Tensione d'uscita:	22,8 V
Tensione d'uscita massima:	25,2 V

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.9
Frequenza	50/50 Hz
Potenza carico	150 W
Corrente d'uscita	2000-6250 mA
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Standard Qi:	N/A
Tipo regolazione:	CC

Classe ETIM	EC002710
Carica rapida	N/A
Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	N/A
Profilo di potenza	N/A
Strumenti	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Colore:	Bianco
Materiale contenitore:	Plastico

Nr. Connettori	N/A
Dimensioni (LxWxH)	195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C

Temperatura involucro: 90 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443670037
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

