

KL375240-12

Alimentatore per LED a tensione costante 216W - 12Vdc - IP67 Waterproof

Alimentatore per led - 200-240Vac - 216W - 216W - 12V - 18000mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	216 W
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Potenza carico:	216 W
Protezioni:	sovrraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	2 %
Regolazione uscita:	N/A
Tempo di avvio:	0,5 s
Tensione d'uscita:	12 V
Tensione d'uscita Max:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Collegamento interno	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.98
Corrente di inrush	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Corrente ingresso max	N/A
Efficienza	N/A
Corrente d'uscita	18000 mA
Regolazione di linea	1 %
Ripple	150 mV
Tensione d'ingresso	200-240Vac
Terminazione di carica	N/A
Tensione d'uscita Min	N/A
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe ETIM:	EC002710
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	N/A
Grado Protezione:	IP67
Profilo di potenza:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo regolazione:	CV

Marca	JOIN
Adatto per	N/A
Classe isolamento	I
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	no
Pre-regolazione	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	N/A
Tipo strumentazione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	fili liberi
Nr. Connettori:	N/A
Cavo d'uscita:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	220.6 x 62.5 x 41.3mm
Materiale contenitore:	Metallico
Raffreddamento:	passivo

Connettori	N/A
Cavo d'ingresso	N/A
Colore	Alluminio naturale
Finitura	N/A
Polarità	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-40/50 °C
Temperatura involucro:	90 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/85 °C
---------------------------	-----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443687073
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

