

KL380-20

Alimentatore per LED a tensione costante 200W - 48Vdc - Waterproof

Alimentatore per led - 100-240Vac - 200W - 200W - 48V - 4200mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	200 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	200 W
Corrente d'uscita:	4200 mA
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.95
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Ripple	250 mV
Tensione d'uscita	48 V

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Adatto per:	N/A
Correzione PF:	Con PFC
Grado Protezione:	IP67
Standard Qi:	N/A
Tipo regolazione:	CV

Classe ETIM	EC002710
Carica rapida	N/A
Dimmerabile	no
Profilo di potenza	N/A
Strumenti	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	fili liberi
Dimensioni (LxWxH):	197 x 66 x 35.5mm
Raffreddamento:	passivo

Nr. Connettori	N/A
Materiale contenitore	Metallico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

Temperatura di stoccaggio: -40/80 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443677388
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

