



KL400060-24

Alimentatore per LED a tensione costante 60W - 24Vdc - IP67 Waterproof

Caratteristiche cavi

Diametro cavo in ingresso: 6.8±0.2mm

Diametro cavo in uscita: 5.8±0.2mm

Diametro cavi interni in ingresso (marrone e blu): 2.55±0.1mm

Diametro cavi interni in uscita (rosso e nero): 2.0±0.05mm

Lunghezza cavi in ingresso e in uscita: 300mm

Alimentatore per led - 220-240Vac - 60W - 60W - 24V - 2500mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	60 W
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Potenza carico:	60 W
Protezioni:	sovraccarico, corto circuito
Regolazione di carico:	3 %
Regolazione uscita:	N/A
Tempo di avvio:	0,5 s
Tensione d'uscita:	24 V
Tensione d'uscita Max:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Collegamento interno	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.95
Corrente di inrush	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Corrente ingresso max	N/A
Efficienza	N/A
Corrente d'uscita	2500 mA
Regolazione di linea	3 %
Ripple	240 mV
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Terminazione di carica	N/A
Tensione d'uscita Min	N/A
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe ETIM:	EC002710
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	N/A
Grado Protezione:	IP67
Profilo di potenza:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo regolazione:	CV

Marca	JOIN
Adatto per	N/A
Classe isolamento	II
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	no
Pre-regolazione	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	N/A
Tipo strumentazione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	fili liberi
Nr. Connettori:	N/A
Cavo d'uscita:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	41.5 x 155 x 30mm
Materiale contenitore:	Plastico
Polarità:	N/A

Connettori	N/A
Cavo d'ingresso	N/A
Colore	Bianco
Finitura	N/A
Peso	0,35 kg
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/50 °C
Temperatura involucro:	90 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/80 °C
---------------------------	-----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443686694
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

