



KL400100-12

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 12Vdc - IP67 Waterproof

Caratteristiche cavi

Diametro cavo in ingresso: 6.8±0.2mm

Diametro cavo in uscita: 5.8±0.2mm

Diametro cavi interni in ingresso (marrone e blu): 2.55±0.1mm

Diametro cavi interni in uscita (rosso e nero): 2.0±0.05mm

Lunghezza cavi in ingresso e in uscita: 300mm

Alimentatore per led - 220-240Vac - 100W - 100W - 12V - 8300mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine

China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 100 W

Consumo a vuoto: N/A

Corrente assorbita max: N/A

Forma d'onda: N/A

Corrente uscita max: N/A

Frequenza: 50/60 Hz

Potenza carico: 100 mA

Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Regolazione di carico: 3 %

Regolazione uscita: N/A

Tensione d'ingresso: 220-240Vac

Terminazione di carica: N/A

Tensione d'uscita Min: N/A

Tolleranza tensione d'uscita: 5 %

Collegamento interno N/A

Corrente assorbita a vuoto N/A

Fattore di potenza 0.95

Corrente di inrush N/A

Corrente di leakage N/A

Corrente ingresso max N/A

Efficienza N/A

Corrente d'uscita 8300 mA

Regolazione di linea 3 %

Tempo di avvio 0,5 s

Tensione d'uscita 12 V

Tensione d'uscita Max N/A

Tolleranza d'ingresso ±10%

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: N/A

Classe ETIM: EC002710

Carica rapida: N/A

Classe strumentazione: N/A

Costruzione: N/A

Grado Protezione: IP67

Profilo di potenza: N/A

Strumenti: N/A

Tipo regolazione: CV

Marca JOIN

Adatto per N/A

Classe isolamento II

Correzione PF Con PFC

Dimmerabile no

Pre-regolazione N/A

Standard Qi N/A

Tecnologia N/A

Tipo strumentazione N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	fili liberi
Nr. Connettori:	N/A
Cavo d'uscita:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	47.6 x 155.6 x 32.5mm
Materiale contenitore:	Plastico
Polarità:	N/A

Connettori	N/A
Cavo d'ingresso	N/A
Colore	Bianco
Finitura	N/A
Peso	0,43 kg
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro:	85 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/80 °C
---------------------------	-----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443686700
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

