



KL820-06

Alimentatore per LED a corrente costante 350mA 4W 6-12V

Alimentatore per led - 230Vac (198-264Vac) - 4W - 4W - 350mA - 6-12V



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	4 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
n. led serie:	2-3
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Ripple:	70 mV
Tensione d'uscita:	6-12 V

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.6
Frequenza	50/60 Hz
Potenza carico	4 W
Corrente d'uscita	350 mA
Tensione d'ingresso	230Vac (198-264Vac)
Tensione d'uscita massima	20 V

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Profilo di potenza:	N/A
Strumenti:	N/A

Classe ETIM	EC002710
Carica rapida	N/A
Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP20
Standard Qi	N/A
Tipo regolazione	CC

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	filii liberi
Colore:	Bianco
Materiale contenitore:	Plastico

Nr. Connettori	N/A
Dimensioni (LxWxH)	53 x 27 x 21mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/60 °C

Temperatura involucro: 80 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A



Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443682061
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.