



Scheda tecnica

KL958-12/1

Alimentatore per LED a corrente regolabile 2500-4200mA dip switch 150W 33-40V IP67

Alimentatore per led - 100-240Vac - 150W - 150W - 2500-4200mA - 33-40V



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	150 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
n. led serie:	10-11
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Ripple:	800 mV
Tensione d'uscita:	33-40 V
Tolleranza corrente d'uscita:	5 %
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.9
Frequenza	50/60 Hz
Potenza carico	150 W
Corrente d'uscita	2500-4200 mA
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita massima	44 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	I
Dimmerabile:	no
Profilo di potenza:	N/A
Strumenti:	N/A

Classe ETIM	EC002710
Carica rapida	N/A
Correzione PF	Con PFC
Grado Protezione	IP65
Standard Qi	N/A
Tipo regolazione	CC

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	fili liberi
Colore:	Grigio
Materiale contenitore:	Metallico

Nr. Connettori	N/A
Dimensioni (LxWxH)	218 x 67 x 42mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C

Temperatura involucro: 95 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443640283
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

