



## KL990-11

Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led - Tensione d'uscita 10-90Vdc

Il kit di alimentazione emergenza KL990-11 è progettato per essere utilizzato con apparecchi di illuminazione led dotati di driver esterno come pannelli e faretti led da incasso.

L'unità di emergenza include la parte di controllo e una batteria 1500mAh per garantire una illuminazione di continuità in caso di assenza di rete elettrica: funzionamento permanente (SE).

L'uscita del kit è ottimizzata in tensione e corrente per adattarsi agli apparecchi di illuminazione collegati. Viene quindi erogata in uscita una potenza costante pari a 2,5W.

E' possibile, una volta installata l'unità di emergenza, provare l'effettivo funzionamento in emergenza con l'apposito pulsante di test in dotazione.

### Unità emergenza

Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Tensione di uscita in modo emergenza: 10-90V

Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2.5W

Autonomia 3h

Temperatura ambiente: 5-55°C

Tempo di ricarica: 16h

Corrente di carica batteria: 210mA

### Batteria LiFePO4 inclusa

Tensione: 6,4V

Capacità: 1500mA

Utilizzare sempre il driver led in dotazione all'apparecchio led da collegare. Questa unità è compatibile con tutti i driver led con tensione di uscita compresa tra 10V e 90V.

Unità di Alimentazione - 220.0-240.0Vac - 24.5mm

## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: China



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Marca:                          | JOlight  |
| Classe ETIM:                    | EC001957 |
| Adatto per tubi:                | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Lunghezza cavetto:              | N/A      |
| Numero Led Nastro:              | N/A      |
| Schermo anti-abbagliamento:     | N/A      |
| Adatto per:                     | N/A      |
| Lampada Connessa:               | N/A      |
| Applicazione:                   | N/A      |
| Colore Supporto:                | N/A      |
| Contenuto Hg:                   | N/A      |
| Funzione:                       | N/A      |
| Indicatore di stato:            | N/A      |
| Montaggio connettore:           | N/A      |
| N. Poli:                        | N/A      |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A      |
| Piattaforme compatibili:        | N/A      |
| Sezione AWG:                    | N/A      |
| Tipo nastro:                    | N/A      |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Adatto per                      | N/A |
| Adatto per tipo di Led          | N/A |
| Dispositivi comandabili         | N/A |
| Larghezza nastro                | N/A |
| Metodo di controllo             | N/A |
| Tipo connettore                 | N/A |
| Lampada Colori Regolabili       | N/A |
| Adatto per striscia             | N/A |
| Lampada Direzionale             | N/A |
| Lampada Trasparente             | N/A |
| Configurazione iniziale         | N/A |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A |
| Funzione memoria                | N/A |
| Lunghezza max in cascata        | N/A |
| N. lampade                      | N/A |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A |
| Pezzi in cascata                | N/A |
| Range Wi-Fi                     | N/A |
| Sezione conduttori              | N/A |

## Caratteristiche Elettriche

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Corrente/Ch:            | N/A     |
| Classe energetica:      | N/A     |
| Classe energetica:      | N/A     |
| Classe isolamento:      | II      |
| Controllo remoto:       | N/A     |
| Corrente max:           | N/A     |
| Frequenza:              | 50-60Hz |
| Metodo di connessione:  | N/A     |
| Potenza Equivalente:    | N/A     |
| Potenza Autoconsumo:    | N/A     |
| Potenza Canale Green:   | N/A     |
| Potenza Canale White:   | N/A     |
| Potenza Stand-by:       | N/A     |
| Potenza nominale (12V): | N/A     |
| Potenza nominale (36V): | N/A     |
| Potenza unità minima:   | N/A     |
| Tensione d'uscita:      | N/A     |
| Tipo regolazione:       | N/A     |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Carico max.              | N/A            |
| Potenza dissipabile      | N/A            |
| Potenza Nastro           | N/A            |
| Tens. funzionamento AC   | 220.0-240.0Vac |
| Tensione d'ingresso      | N/A            |
| Classe energetica        | N/A            |
| Potenza assorbita        | N/A            |
| n. canali                | N/A            |
| Potenza 50cm             | N/A            |
| Potenza Canale Blue      | N/A            |
| Potenza Canale Red       | N/A            |
| Potenza max installabile | N/A            |
| Potenza Stand-by in rete | N/A            |
| Potenza nominale (24V)   | N/A            |
| Potenza nominale (48V)   | N/A            |
| Protezioni               | N/A            |
| Tipo di uscita           | N/A            |
| Tolleranza d'ingresso    | ±10%           |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Altezza:                 | 24,5 mm |
| Forma:                   | N/A     |
| Lunghezza profilo:       | N/A     |
| Tipo contatto:           | N/A     |
| Interruttore:            | N/A     |
| Capacità di carico:      | N/A     |
| Colore corpo:            | Bianco  |
| Cornice:                 | N/A     |
| Diametro Tubi:           | N/A     |
| Dimensioni:              | N/A     |
| Foro incasso:            | N/A     |
| Larghezza:               | 55,2 mm |
| Lunghezza:               | 199 mm  |
| Lunghezza Tubo Led:      | N/A     |
| Materiale attuatore:     | N/A     |
| Montaggio:               | N/A     |
| Orientabile:             | N/A     |
| Peso alluminio al metro: | N/A     |
| Raggio di curvatura:     | N/A     |
| Spessore rame:           | N/A     |
| Tipo fissaggio:          | N/A     |
| Tipo di protezione:      | N/A     |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Fissaggio               | N/A                     |
| Lunghezza nastro        | N/A                     |
| Tipo                    | N/A                     |
| Diametro foro incasso   | N/A                     |
| Sensore di movimento    | N/A                     |
| Codice RAL              | N/A                     |
| Connessioni             | N/A                     |
| Diametro Palo           | N/A                     |
| Dimensioni              | 199mm x 55.2mm x 24.5mm |
| Finitura                | N/A                     |
| Grado di protezione     | IP20                    |
| Larghezza interna       | N/A                     |
| Lunghezza cavo          | N/A                     |
| Lunghezza taglio minima | N/A                     |
| Materiale corpo         | Plastica                |
| N. Led/taglio           | N/A                     |
| Per profili             | N/A                     |
| Peso cover al metro     | N/A                     |
| Spessore                | N/A                     |
| Tipo Controllo          | N/A                     |
| Tipologia cavo          | N/A                     |

## Caratteristiche Termiche

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temp. di funzionamento: | 5 / 55 °C |
|-------------------------|-----------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Flusso:                      | N/A |
| Angolo misura flusso:        | N/A |
| Coord. Colore Y:             | N/A |
| Intensità luminosa di picco: | N/A |
| Effetto Stroboscopico SVM:   | N/A |
| Frequenza Lampeggio:         | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Temp. Colore Typ   | N/A |
| Coord. Colore X    | N/A |
| Flicker PstLM      | N/A |
| Coefficiente R9    | N/A |
| Flusso @ 50cm      | N/A |
| Intensità luminosa | N/A |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|              |     |
|--------------|-----|
| Potenza Led: | N/A |
|--------------|-----|

## Dati basilari

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Descr2.ENG: | Power Unit - 220.0-240.0Vac - 24.5mm |
|-------------|--------------------------------------|

## Predefinito

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN13:                     | 8017443701380                                                                           |
| SPR_Descrizione_ITA:       | <b>Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led - Tensione d'uscita 10-90Vdc</b> |
| Str.Etic.ITA:              | 220.0-240.0Vac - 24.5mm                                                                 |
| SPR_StringaConfezioneSlim: | Scatola 1pz.                                                                            |
| SPR_StringaMultiploSlim:   | 1 pz.                                                                                   |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim:  | 1 pz.                                                                                   |
| Unita Confezione:          | pz.                                                                                     |

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Promo               | 0.0                                                                                                    |
| Str.Etic.ENG           | 220.0-240.0Vac - 24.5mm                                                                                |
| PercorsoArticolo       | Illuminazione / Sistemi di emergenza / Unità di alimentazione                                          |
| SPR_StringaImballoSlim | 30 pz.                                                                                                 |
| StringaPackaging       | Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 30 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz. |
| Tipo Confezione        | Scatola                                                                                                |

## Disegni Tecnici

