



KL992-06

Lampada d'emergenza led 3W - 230Vac

Luce di emergenza led a montaggio superficiale.

Indicatore verde di funzionamento e pulsante di test.

In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.

Funzionamento SE: solo emergenza, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione a cui è collegato, si accende.

Dati tecnici

Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²

Installazione: a parete

Tempo di ricarica: 24h

Autonomia in caso di black-out: circa 3h

Batteria LiFePO4 18650 inclusa

Tensione: 6,4V

Capacità: 1500mA

Lampada Emergenza - Bianco - 3W - 220-240Vac - 6000K

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight

Adatto per tubi: N/A

Dispositivi comandabili: N/A

Configurazione iniziale: N/A

Funzione memoria: N/A

Montaggio connettore: N/A

Numero dispositivi comandabili: N/A

Range Wi-Fi: N/A

Sezione conduttori: N/A

Classe ETIM EC001957

Alimentazione N/A

Installazione N/A

Frequenza di trasmissione Wi-Fi N/A

Indicatore di stato N/A

Numero di pulsanti collegabili N/A

Piattaforme compatibili N/A

Rischio fotobiologico Esente

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Integrato

Carico max.: N/A

Dimmerabile: no

Potenza Autoconsumo: N/A

Potenza Canale Green: N/A

Potenza Canale White: N/A

Protezioni: N/A

Potenza 3 W

Tens. funzionamento AC 220-240Vac

Frequenza 50-60Hz

Potenza Canale Blue N/A

Potenza Canale Red N/A

Potenza nominale (36V) N/A

Tolleranza d'ingresso ±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	35 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diffusore:	PMMA trasp.
Dimensioni:	N/A
Larghezza:	130 mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Bianco
Dimensioni	130mm x 130mm x 35mm
Grado di protezione	IP54
Lunghezza	130 mm
Materiale corpo	Plastica
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	0 / 45 °C
-------------------------	-----------

Caratteristiche di Illuminazione

Flusso:	280 lm
---------	--------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443647534
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

