



KL994-40

Faretto d'emergenza led 1,2W - 230Vac - IP20 - Lente fascio ampio - Serie Ghost

Faretto di emergenza led a montaggio da incasso.

Indicatore verde di funzionamento.

Funzionamento SE: solo emergenza, in caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz

Classe di isolamento: II

Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²

Installazione: ad incasso

Grado di protezione: IP20

Diametro faretto: 97.8mm

Diametro foro incasso: 75mm

Tempo di ricarica: 24h

Autonomia in caso di black-out: circa 3h

Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

Visibilità: 20m

Materiale lente: Policarbonato ad elevata trasparenza con finitura superficiale lucida

Lente simmetrica: Ampiezza fascio luminoso Orizzontale 145,1° - Verticale 136,3°

Lente asimmetrica: Ampiezza fascio luminoso Orizzontale 159,4° - Verticale 64,3°

Batteria LiFePO4

Tensione: 3,2V

Capacità: 1500mA

Contenuto della confezione

1 x Faretto LED (con supporto a parete e lente simmetrica preinstallate)

1 x Lente asimmetrica alternativa

2 x Molle di fissaggio

2 x Viti

2 x Tasselli

1 x Manuale d'uso

Faretto Emergenza - Bianco freddo - 1.2W - 230Vac - 6000K

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

China



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A

Classe ETIM	EC001957
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	1,2 W
Frequenza	50-60Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Dimensioni:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Grado di protezione	IP20
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	40 °C
-------------------------	-------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco freddo
---------	---------------

Flusso	150 lm
--------	--------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6000K
Tensione Led:	2,8 Vdc

Corrente Led	370 mA
--------------	--------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443684232
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.