



KL997-20

Apparecchio di illuminazione d'emergenza - Permanente 2W - Emergenza 1W - LiFePO4 3h - Serie Liberty

Lampada di illuminazione di emergenza a led dal design compatto e minimale installabile a parete o soffitto.

Tipo: Non permanente (SE), Permanente (SA)

Potenza (Permanente - SA): 2W

Potenza (Non permanente - SE): 1W

IP20 senza copertura waterproof

Lumen - (Permanente - SA): 245lm

Lumen - (Non Permanente - SE): 145lm

IP65 con copertura waterproof

Lumen - (Permanente - SA): 187lm

Lumen - (Non Permanente - SE): 94lm

Batteria: LiFePO4 3,2V 1500mAh

Tempo di ricarica: 24h

Autonomia: 3h

Temperatura massima batteria: 60°C

Contenuto confezione

Apparecchio led d'emergenza

Copertura waterproof

Batteria

Permanente (SA): Manteined, la lampada rimane accesa costantemente sia in presenza che in assenza di rete elettrica. È normalmente richiesto per l'illuminazione delle vie di esodo.

Non permanente (SE): Non Manteined, la lampada si accende solo quando si verifica un'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

Luce Emergenza - Bianco - Bianco freddo - 200-240Vac - 6000K

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha elettronica

Classe ETIM: EC001957

Alimentazione: N/A

Installazione: N/A

Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A

Indicatore di stato: N/A

Numero di pulsanti collegabili: N/A

Piattaforme compatibili: N/A

Sezione conduttori: N/A

Serie: Liberty

Adatto per tubi: N/A

Dispositivi comandabili: N/A

Configurazione iniziale: N/A

Funzione memoria: N/A

Montaggio connettore: N/A

Numero dispositivi comandabili: N/A

Range Wi-Fi: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Tens. funzionamento AC	200-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	42,2 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diffusore:	Polycarbonato opaco
Dimensioni:	N/A
Larghezza:	120,5 mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Bianco
Dimensioni	238.5mm x 120.5mm x 42.2mm
Grado di protezione	IP65
Lunghezza	238,5 mm
Materiale corpo	Plastica
Peso alluminio al metro	N/A
Res. Meccanica	IK04

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	0 / 40 °C
-------------------------	-----------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco freddo
---------	---------------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6000K
---------------	-------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443684164
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

