



Scheda tecnica

KM0300/12

Inverter Onda modificata 300W Ingresso: 12Vdc, Uscita: 230Vac - Off-grid

Inverter - Off-Grid - Sinusoidale modificata - HF - 12Vdc - 230Vac - 300W



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Collegamenti

Cavo d'ingresso:	coppia di cavo rosso-nero 4mm ² /11AWG1m
Connessioni uscita:	1 presa tedesca, 1 presa USB-A 5V 2A
Controllo remoto:	optional

Connessioni ingresso	morsetti a vite M8
Contenuto confezione	Coppia cavi rosso-nero, Fusibili di ricambio, Inverter, Manuale utente
Dimensioni minime cavi	4 mm ²

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Inverter

Forma d'onda in uscita:	Sinusoidale modificata
Tensione d'ingresso:	12 Vdc
Trasformatore d'isolamento:	N/A
Caratteristiche fusibile:	2x 20A
Configurazione frequenza d'uscita:	fissa
Corrente di picco all'accensione:	42 A
Corrente di riposo:	0,03 A
Efficienza massima:	89 %
Funzione restart:	Sovraccarico (manuale), Sovratemperatura (automatico), Sovratensione (automatico), Tensione batteria bassa (automatico)
Intervallo tensione d'ingresso:	10-15,5
Protezione da sottotensione:	10±0,5
Protezioni:	Bassa tensione, Cortocircuito, Inversione di polarità, Sovraccarico, Sovratemperatura, Sovratensione in ingresso
Soft start:	no
Tolleranza spegnimento batteria:	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Installazione:	a parete, orizzontale
Peso:	0,83 Kg
Rumorosità:	53 dB

Caratteristiche Generali

Tipologia inverter:	Off-Grid
Indicazione:	LED
Interfaccia di controllo:	RJ12, Tasti fisici

Caratteristiche Operative

Temperatura di funzionamento:	0 / 60 °C
Umidità:	20 ÷ 90 %

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443694989
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Potenza d'uscita continuo	300 W
Tensione d'uscita	230 Vac
Capacità minima batteria	10 Ah
Carico minimo operativo	5 W
Consumo a vuoto in stand by	0,5 A
Corrente di picco effettiva	30 A
Distorsione d'onda THD	3 %
Frequenza	50 Hz

Fusibile	esterno
Potenza d'uscita di picco	600 W
Protezione da sovratensione	15,5±0,5
Spegnimento batteria scarica	N/A
Tipo batterie supportate	Piombo Acido Libero, Piombo AGM, Piombo Gel

Dimensioni	185mm x 120mm x 52mm
Protezione	IP20

Marca	JOIN
Classe ETIM	EC001747
Raffreddamento	Convezione forzata - ventola automatica

Temperatura di stoccaggio	-30 / 70 °C
---------------------------	-------------

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.