

KR130

Caricatore USB da auto 30W Power Delivery - 2 porte - 1x tipo C PD + 1x 5V 2.4A

Caricabatteria USB - 30W - 30W - 3000mA - 5-12V - USB tipo"A"|USB tipo"C"



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 30 W

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Potenza carico: 30 W

Corrente d'uscita: 3000 mA

Tensione d'ingresso: 12-24Vdc

Tolleranza tensione d'uscita: 10 %

Collegamento interno: negativo comune

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Forma d'onda: N/A

Protezioni: corto circuito

Regolazione di carico: 5 %

Tensione d'uscita: 5-12 V

Caratteristiche Generali

Marca: join

Carica rapida: N/A

Indirizzo DALI: N/A

Profilo di potenza: N/A

Standard Qi: N/A

Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Tipo di protocollo DALI: N/A

Classe ETIM: EC003890

Dimmerazione: N/A

Numero di canali: N/A

Range Dimmerazione: N/A

Strumenti: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Connettori:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	64.9 x 28 x 28mm
Raffreddamento:	passivo

Colore	Nero
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443648005
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

