

## KR132

Caricatore USB da auto 18W con Quick Charge 3.0 - 2 porte - 1x QC + 1x 5V 2.4A

Caricabatteria USB - 18W - 18W - 3000mA - 3.6-12V - USB tipo "A"



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Potenza:                           | 18 W     |
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A      |
| Corrente assorbita max:            | N/A      |
| Potenza carico:                    | 18 mA    |
| Corrente d'uscita:                 | 3000 mA  |
| Tensione d'ingresso:               | 12-24Vdc |
| Tolleranza tensione d'uscita:      | 10 %     |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Collegamento interno       | negativo comune |
| Corrente assorbita a vuoto | N/A             |
| Forma d'onda               | N/A             |
| Protezioni                 | corto circuito  |
| Regolazione di carico      | 5 %             |
| Tensione d'uscita          | 3,6-12 V        |

### Caratteristiche Generali

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Marca:                   | join                        |
| Carica rapida:           | N/A                         |
| Indirizzo DALI:          | N/A                         |
| Profilo di potenza:      | N/A                         |
| Standard Qi:             | N/A                         |
| Tecnologia:              | dc-dc switching non isolato |
| Tipo di protocollo DALI: | N/A                         |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Classe ETIM              | EC003890 |
| Dimmerazione             | N/A      |
| Numero di canali         | N/A      |
| Range Dimmerazione       | N/A      |
| Strumenti                | N/A      |
| Tipo di dispositivo DALI | N/A      |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Connettori:         | N/A              |
| Dimensioni (LxWxH): | 64.9 x 28 x 28mm |
| Raffreddamento:     | passivo          |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Colore                | Nero     |
| Materiale contenitore | Plastico |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

## Predefinito

EAN13: 8017443648012  
 DispoData: N/A  
 DatiConfiguratore: N/A  
 SPR\_Descrizione\_ITA: N/A  
 Energy Label: N/A  
 Str.Etic.ITA: N/A  
 PercorsoArticolo: N/A  
 SPR\_StringaImballoSlim: N/A  
 StringaPackaging: N/A  
 Tipo Confezione: Scatola appendibile

Layout: N/A  
 In Promo: N/A  
 SPR\_Descrizione\_ENG: N/A  
 SPR\_DT\_Footer: N/A  
 Str.Etic.ENG: N/A  
 Keywords: N/A  
 SPR\_StringaConfezioneSlim: N/A  
 SPR\_StringaMultiploSlim: N/A  
 SPR\_StringaPrezzoPerSlim: N/A  
 Video: N/A

## Disegni Tecnici

