

## LF165/1WW

Lampada a filamento led T25 - 230Vac - E14 - 4,5W - Bianco caldo

Lampada Filamento - E14 - Bianco caldo - 470lm - 300° - 4.5W - 230Vac - 2700K



## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL 753068

### Caratteristiche Generali

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Marca:                          | JOLight   |
| Adatto per tubi:                | N/A       |
| Dispositivi comandabili:        | N/A       |
| Tipo lampada:                   | T25       |
| Distanza visibilità:            | N/A       |
| Funzione memoria:               | N/A       |
| Montaggio connettore:           | N/A       |
| Numero di pulsanti collegabili: | N/A       |
| Piattaforme compatibili:        | N/A       |
| Rischio fotobiologico:          | Esente    |
| Fattore di sopravvivenza:       | 0.9       |
| Tipo di led:                    | Filamento |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Classe ETIM                     | EC001959 |
| Alimentazione                   | N/A      |
| Installazione                   | N/A      |
| Configurazione iniziale         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A      |
| Indicatore di stato             | N/A      |
| Numero cicli di accensione      | 10000    |
| Numero dispositivi comandabili  | N/A      |
| Range Wi-Fi                     | N/A      |
| Sezione conduttori              | N/A      |
| Tempo di vita L70B50            | 20000 h  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Elettriche

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Potenza:                | 4,5 W   |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac  |
| Dimmerabile:            | no      |
| Classe energetica:      | F       |
| Frequenza:              | 50-60Hz |
| Potenza Canale Blue:    | N/A     |
| Potenza Canale Red:     | N/A     |
| Potenza nominale (36V): | N/A     |
| Tolleranza d'ingresso:  | ±10%    |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Carico max.              | N/A   |
| Corrente ingresso max    | 37 mA |
| Fattore di sfasamento DF | 0.5   |
| Fattore di potenza PF    | 0.5   |
| Potenza Autoconsumo      | N/A   |
| Potenza Canale Green     | N/A   |
| Potenza Canale White     | N/A   |
| Protezioni               | N/A   |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Altezza:                 | 90 mm             |
| Forma:                   | N/A               |
| Tipo contatto:           | N/A               |
| Diametro:                | 25 mm             |
| Diffusore:               | Vetro trasparente |
| Dimensioni:              | N/A               |
| Larghezza:               | 25 mm             |
| Lunghezza braccio:       | N/A               |
| Materiale lente:         | N/A               |
| Peso alluminio al metro: | N/A               |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Attacco             | E14                       |
| Tipo                | N/A                       |
| Codice RAL          | N/A                       |
| Diametro lente      | N/A                       |
| Dimensioni          | 25mm x 25mm x 25mm x 90mm |
| Ingrandimento       | N/A                       |
| Lunghezza           | 25 mm                     |
| Materiale attuatore | N/A                       |
| Per profili         | N/A                       |
| Peso cover al metro | N/A                       |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Angolo di emissione:         | 300 ° |
| CRI:                         | 80 %  |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.96  |
| Uniformità colore (SDCM):    | 6     |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Colore        | Bianco caldo |
| Flusso        | 470 lm       |
| Starting time | 0,2 s        |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 2700K |
|---------------|-------|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| EAN13:                  | 8017443671379       |
| DispoData:              | N/A                 |
| DatiConfiguratore:      | N/A                 |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A                 |
| Energy Label:           | N/A                 |
| Str.Etic.ITA:           | N/A                 |
| PercorsoArticolo:       | N/A                 |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A                 |
| StringaPackaging:       | N/A                 |
| Tipo Confezione:        | Scatola appendibile |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

