

## LST45/14AW1

Lampadina a Led E27 T45 - 13,5W - 230Vac - Bianco caldo

Lampada Lineare - E27 - Bianco caldo - 1490lm - 200° - 13.5W - 230Vac - 3000K



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: 1381050

Paese di origine: China

### Caratteristiche Generali

Marca: JOlight  
Adatto per tubi: N/A  
Dispositivi comandabili: N/A  
Tipo lampada: PL  
Distanza visibilità: N/A  
Funzione memoria: N/A  
Montaggio connettore: N/A  
Numero di pulsanti collegabili: N/A  
Piattaforme compatibili: N/A  
Rischio fotobiologico: Esente  
Fattore di sopravvivenza: 0.9

Classe ETIM: EC001959  
Alimentazione: N/A  
Installazione: N/A  
Configurazione iniziale: N/A  
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A  
Indicatore di stato: N/A  
Numero cicli di accensione: 10000  
Numero dispositivi comandabili: N/A  
Range Wi-Fi: N/A  
Sezione conduttori: N/A  
Tempo di vita L70B50: 15000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Elettriche

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Potenza:                  | 13,5 W  |
| Tens. funzionamento AC:   | 230Vac  |
| Fattore di sfasamento DF: | 0.7     |
| Frequenza:                | 50-60Hz |
| Potenza Canale Blue:      | N/A     |
| Potenza Canale Red:       | N/A     |
| Potenza nominale (36V):   | N/A     |
| Tolleranza d'ingresso:    | ±10%    |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Carico max.          | N/A |
| Dimmerabile          | no  |
| Classe energetica    | E   |
| Potenza Autoconsumo  | N/A |
| Potenza Canale Green | N/A |
| Potenza Canale White | N/A |
| Protezioni           | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Altezza:             | 135 mm                     |
| Forma:               | N/A                        |
| Tipo contatto:       | N/A                        |
| Colore corpo:        | Bianco                     |
| Diametro lente:      | N/A                        |
| Dimensioni:          | 45mm x 45mm x 45mm x 135mm |
| Ingrandimento:       | N/A                        |
| Lunghezza:           | 45 mm                      |
| Materiale attuatore: | N/A                        |
| Per profili:         | N/A                        |
| Peso cover al metro: | N/A                        |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Attacco                 | E27                 |
| Tipo                    | N/A                 |
| Codice RAL              | N/A                 |
| Diametro                | 45 mm               |
| Diffusore               | Polycarbonato opaco |
| Dimensioni              | N/A                 |
| Larghezza               | 45 mm               |
| Lunghezza braccio       | N/A                 |
| Materiale lente         | N/A                 |
| Peso alluminio al metro | N/A                 |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Angolo di emissione:         | 200 ° |
| CRI:                         | 80 %  |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.93  |
| Uniformità colore (SDCM):    | 6     |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Colore        | Bianco caldo |
| Flusso        | 1490 lm      |
| Starting time | 0,2 s        |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 3000K |
|---------------|-------|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| EAN13:                  | 8017443673243       |
| DispoData:              | N/A                 |
| DatiConfiguratore:      | N/A                 |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A                 |
| Energy Label:           | N/A                 |
| Str.Etic.ITA:           | N/A                 |
| PercorsoArticolo:       | N/A                 |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A                 |
| StringaPackaging:       | N/A                 |
| Tipo Confezione:        | Scatola appendibile |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

