



NSG1005V1

Switch Gigabit Ethernet Desktop 5 porte - Unmanaged - Plastica

Lo switch Gigabit ethernet NSG1005V1 a cinque porte è ideale per reti domestiche e ufficio dette anche Small Office Home Office (SOHO). Questo switch può essere facilmente installato in tutti i luoghi in cui è necessaria la connettività di rete grazie al design compatto, al funzionamento silenzioso senza ventola e alla funzionalità plug-and-play. Ideale per applicazioni multimediali che richiedono un grande flusso di dati attraverso la rete ethernet.

Caratteristiche di trasmissione

Dimensione tabella indirizzi MAC: 4K
Jumbo Frame: 9K Bytes
Buffer (pacchetti): 2M bit
Packet Forward Speed: 1.448Mpps
Capacità di switching: 14 Gbps

Mezzi di trasmissione

Ethernet: Cavo Cat.3 UTP/STP o superiore ($\leq 100m$)
Fast Ethernet: Cavo Cat.5e UTP/STP o superiore ($\leq 100m$)
Gigabit Ethernet: Cat.5e o Cat.6 UTP/STP raccomandato ($\leq 100m$)

Livello di protezione

Contatto $\pm 4kV$, Aria $\pm 8kV$, Sovratensione $\pm 1kV$

Caratteristiche ambientali

Temperatura di lavoro: $0^{\circ}C-40^{\circ}C$
Umidità di lavoro: 10%-90% senza condensa
Temperatura di immagazzinamento: $-40^{\circ}C-70^{\circ}C$
Umidità di immagazzinamento: 5%-90% senza condensa

Contenuto confezione

Switch Gigabit 5 porte
Alimentatore 12Vdc 1A
Cavo di rete patch Cat.5e
Manuale d'uso

Switch Unmanaged - Auto MDI/MDIX|Auto-Negoiazione|Installazione Plug&Play - Nr. Porte: 5 - Plastico

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A
Tipo Confezione: Scatola

Paese di origine: China
EAN13: 8017443685857
Unità Confezione: N/A

Alimentazione

Alimentatore: esterno
Corrente alimentatore: 1 A
Tensione alimentazione AC: 0
Tensione ingresso alimentatore: 230 Vac

Connettore alimentatore: 5,5x2,1mm
Potenza alimentatore: 12 W
Tensione alimentazione DC: 12 Vdc

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Classe ETIM: EC000734

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche meccaniche

Colore :	Nero
Formato:	Desktop
Materiale contenitore :	Plastico
Raffreddamento :	Passivo

Connettività

Funzioni:	Auto MDI/MDIX, Auto-Negoziatore, Installazione Plug&Play
Distanza trasmissione Input:	N/A
Modalità di inoltro:	Store-and-forward
PoE Output:	N/A
SIM card compatibili:	N/A
Standard Wireless:	N/A
Tecnologia Wi-Fi:	N/A
Velocità backplane:	10 Gbps

Numero porte

N. totale porte:	5
------------------	---

Dimensioni	80mm x 106mm x 24mm
Indicazioni Led	Alimentazione dispositivo, Stato di ciascuna porta
Peso	105 g

Consumo stand-by	N/A
Distanza trasmissione Output	N/A
PoE Input	N/A
Rete dati	N/A
Standard	IEEE 802.3az (EEE), IEEE 802.3x
Tecnologia	Unmanaged
Tipologia	Gigabit
Velocità porte LAN	10/100/1000

Disegni Tecnici

