



NSG1205PMV1

Switch Gigabit 5 porte (4PoE GBE+1GBE) - PoE UnM

Lo switch è dotato di 5 porte RJ45 10/100/1000 Mbps con negoziazione automatica. Le porte 1~4 sono conformi allo standard IEEE802.3af/at/bt (fino a 90 W) e può rilevare e identificare automaticamente il dispositivo alimentato standard e fornirgli alimentazione tramite il cavo di rete.

Dispone della funzione di alimentazione ad alta potenza BT e UPoE mediante un selettore.

UPOE: modalità di alimentazione che fornisce energia ai dispositivi alimentati (PD) che supportano gli standard Cisco con budget in uscita di 90 W su una singola porta. In base alla priorità della porta, la porta con il valore più piccolo ha la priorità più alta.

BT: modalità di alimentazione che fornisce energia ai dispositivi alimentati (PD) che supportano pienamente gli standard IEEE 802.3bt con budget di uscita fino a 90 W max. Il principio di allocazione della potenza è lo stesso dell'UPOE.

Può essere ampiamente utilizzato nelle nuovi scenari e di ricostruzione di debole alimentazione per soddisfare la domanda di alimentazione di terminali ad alta potenza nel monitoraggio, controllo degli accessi, rilascio di informazioni, DDC e altri sistemi.

La tecnologia Plug&Play permette di sfruttare da subito i vantaggi della connessione cablata e veloce.

Il robusto chassis in metallo contribuisce a dissipare il calore e il design senza ventole garantisce un funzionamento silenzioso.

Switch Unmanaged - Auto MDI/MDIX|PoE|Installazione Plug&Play|Modalità TVCC - Nr. Porte: 5 - Metallo

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A
Unità Confezione: N/A

Paese di origine: China
EAN13: 8017443689565

Alimentazione

Alimentatore: esterno
Tensione alimentazione AC: 0

Potenza alimentatore: 150 W

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET
Tipo Confezione: Scatola

Classe ETIM: EC000734

Caratteristiche meccaniche

Colore: N/A
Formato: Desktop
Indicazioni Led: Alimentazione dispositivo, PoE, Stato connessione, Stato di ciascuna porta
Installazione: Parete, Tavolo

Dimensioni: 93mm x 168mm x 32mm
Grado di protezione: IP20
Materiale contenitore: Metallo
Raffreddamento: Passivo



Scheda tecnica

Connettività

Funzioni:	Auto MDI/MDIX, Installazione Plug&Play, Modalità TVCC, PoE
Dimensioni Tabella MAC:	2K, Auto-learning, Auto-update
Distanza trasmissione Output:	N/A
Modalità di inoltramento:	Store-and-forward
PoE Output:	N/A
Potenza PoE totale max :	140 W
SIM card compatibili:	N/A
Standard PoE :	IEEE802.3AF/AT/BT
Tasti fisici:	Selettore
Tecnologia Wi-Fi:	N/A
Velocità porte LAN:	10/100/1000

Numero porte

N. porte 10/100/1000:	1
N. totale porte:	5

Consumo stand-by	N/A
Distanza trasmissione Input	N/A
Modalità	BT, UPoE
PoE Input	N/A
Potenza Max Singola Porta POE	90 W
Rete dati	N/A
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Standard Wireless	N/A
Tecnologia	Unmanaged
Tipologia	Gigabit

N. porte 10/100/1000 PoE	4
--------------------------	---