

## PDU100-002-22

Multipresa per rack 19" 6 prese Universali Italia P40 - Cavo 2m - Spina tedesca - Nera - 1U

Armadio Rack - Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Europa/Tedesca a 90° - Nero - Cavo: 2m - Con interruttore luminoso



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

## Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A  
Classe Isolamento: N/A  
Consumo energetico operativo: N/A  
Consumo energetico stand-by: N/A  
Corrente di quiescenza: N/A  
Frequenza: N/A  
Tensione alimentazione DC:: N/A  
Tipo Alimentazione: N/A  
TipoTensione: N/A

Tens. funzionamento AC: N/A  
Tens. funzionamento DC: N/A  
TensioneTyp\_DC: N/A  
Corrente di allarme: N/A  
Corrente max: 16 A  
Potenza max collegabile: 3500 W  
Tensione max: 250 V  
Tipo batterie: N/A  
Tolleranza d'ingresso: N/A

## Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A  
Dimensioni base: N/A  
Lunghezza cavo: 2 m  
Apertura: N/A  
Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G 1,5 mm²  
Dimensioni (LxWxH): 482,6 x 45 x 45 mm  
Grado di protezione: N/A  
Lunghezza fili: N/A  
Nr. max. ripiani: N/A  
Nr. punti di aggancio: N/A  
Nr. ruote senza freno: N/A  
Carico utile statico su ruote: N/A  
Profondità utile min: N/A  
Regolazione orizzontale: N/A  
Sezione: N/A  
Umidità atmosferica relativa: N/A

Con freno: N/A  
Grado di protezione: N/A  
Serratura: N/A  
Anti-manomissione: N/A  
Colore cavo: Nero  
Fissaggio: Con asole  
Indicatore luminoso: no  
Materiale corpo: Lega di alluminio  
Nr. piedini di livellamento: N/A  
Nr. ruote con freno: N/A  
Carico utile statico: N/A  
Profondità utile max: N/A  
Protezioni: Messa a terra per ogni presa  
Regolazione verticale: N/A  
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Installazione

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Area di copertura:       | N/A |
| Raggio di copertura:     | N/A |
| Altezza d'installazione: | N/A |
| Campo di rilevamento:    | N/A |
| Modalità di connessione: | N/A |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Compatibilità rack     | N/A |
| Unità rack             | N/A |
| Ambiente di utilizzo   | N/A |
| Luogo d'impiego        | N/A |
| Range max di movimento | N/A |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Periodo di accensione: | N/A |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di sensibilità | N/A |
|------------------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Attacco B:                    | N/A                      |
| Attacco:                      | N/A                      |
| Nr. di Anelli:                | N/A                      |
| Prese:                        | 6 Universali 2P+T 10/16A |
| Spina:                        | Europa/Tedesca a 90°     |
| Abbinamento a elettrovalvola: | N/A                      |
| Assemblaggio:                 | N/A                      |
| Tipo di spina:                | N/A                      |
| Durata batterie:              | N/A                      |
| Funzioni aggiuntive:          | N/A                      |
| Indicazione ottica:           | N/A                      |
| Numero di Prese Totali:       | 6                        |
| Piattaforme compatibili:      | N/A                      |
| Sensore sostituibile:         | N/A                      |
| Tipo di cabinet:              | N/A                      |
| Tipo parte:                   | N/A                      |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Attacco A                       | N/A                   |
| Colore                          | Nero                  |
| Nr. di Porte                    | N/A                   |
| Rilevazione                     | N/A                   |
| Tipo di sensore                 | N/A                   |
| Adatto per                      | N/A                   |
| Contenuto confezione            | N/A                   |
| Display                         | N/A                   |
| Durata sensore                  | N/A                   |
| Indicazione acustica            | N/A                   |
| Minimo livello sonoro           | N/A                   |
| N. prese Universali 2P+T 10/16A | 6                     |
| Protezione attiva               | N/A                   |
| Soglie d'intervento allarme     | N/A                   |
| Tipo di prese                   | Universale Italia P40 |

## Caratteristiche dei contatti

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Configurazione contatti:          | N/A |
| Corrente nominale:                | N/A |
| Potenza massima carico resistivo: | N/A |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Corrente istantanea max           | N/A |
| Potenza massima carico capacitivo | N/A |
| Tensione commutabile max          | N/A |

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Tipo montanti | N/A |
|---------------|-----|

## Pannelli laterali

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Aspetto pannelli laterali:           | N/A |
| Punti di chiusura pannelli laterali: | N/A |
| Tipo chiusura pannelli laterali:     | N/A |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pannelli laterali asportabili | N/A |
| Serratura pannelli laterali   | N/A |

## Pannello posteriore

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Aspetto pannello posteriore:   | N/A |
| Porta posteriore reversibile:  | N/A |
| Serratura pannello posteriore: | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pannello posteriore asportabile    | N/A |
| Punti di chiusura porta posteriore | N/A |
| Tipo chiusura pannello posteriore  | N/A |



# Scheda tecnica

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

## Tetto

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|

## Fondo

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|------------------------------------------|-----|

## Gestione cavi

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Apertura canaline:  | N/A |
| Posizione canaline: | N/A |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Numero canaline | N/A |
| Tipo canaline   | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443696310 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | N/A           |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.