



PDU100-003-12

Multipresa per rack 19" 4 prese Universali Italia P40 e 4 bipasso 10-16A - Cavo 2m - Spina Italia - Nera - 1U

Armadio Rack - Prese: 4 Bipasso 2P+T 10/16A, 4 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A Dritta - Nero - Cavo: 2m - Con interruttore luminoso



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A
Classe Isolamento: N/A
Consumo energetico operativo: N/A
Consumo energetico stand-by: N/A
Corrente di quiescenza: N/A
Frequenza: N/A
Tensione alimentazione DC:: N/A
Tipo Alimentazione: N/A
TipoTensione: N/A

Tens. funzionamento AC: N/A
Tens. funzionamento DC: N/A
TensioneTyp_DC: N/A
Corrente di allarme: N/A
Corrente max: 16 A
Potenza max collegabile: 3500 W
Tensione max: 250 V
Tipo batterie: N/A
Tolleranza d'ingresso: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A
Dimensioni base: N/A
Lunghezza cavo: 2 m
Apertura: N/A
Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Dimensioni (LxWxH): 482,6 x 60 x 45 mm
Grado di protezione: N/A
Materiale corpo: Lega di alluminio
Nr. piedini di livellamento: N/A
Nr. ruote con freno: N/A
Carico utile statico: N/A
Profondità utile max: N/A
Protezioni: Messa a terra per ogni presa
Regolazione verticale: N/A
Umidità atmosferica relativa: N/A

Con freno: N/A
Grado di protezione: N/A
Serratura: N/A
Anti-manomissione: N/A
Colore cavo: Nero
Fissaggio: Con asole
Lunghezza fili: N/A
Nr. max. ripiani: N/A
Nr. punti di aggancio: N/A
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Profondità utile min: N/A
Regolazione orizzontale: N/A
Sezione: N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Installazione

Area di copertura:	N/A
Raggio di copertura:	N/A
Altezza d'installazione:	N/A
Campo di rilevamento:	N/A
Modalità di connessione:	N/A

Compatibilità rack	N/A
Unità rack	N/A
Ambiente di utilizzo	N/A
Luogo d'impiego	N/A
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Nr. di Anelli:	N/A
Prese:	4 Bipasso 2P+T 10/16A, 4 Universali 2P+T 10/16A
Spina:	Italia 16A Dritta
Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
Assemblaggio:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	4
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	4
Protezione attiva:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di prese:	Bipasso P17/11, Universale Italia P40

Attacco A	N/A
Colore	Nero
Nr. di Porte	N/A
Rilevazione	N/A
Tipo di sensore	N/A
Adatto per	N/A
Contenuto confezione	N/A
Display	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
Numero di Prese Totali	8
Piattaforme compatibili	N/A
Sensore sostituibile	N/A
Tipo di cabinet	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A



Scheda tecnica

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443696402
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.