



PF252

Portafusibile da pannello per fusibili 6x30mm

Caratteristiche

Porta fusibile per protezione da sovraccarico.

Dati Elettrici(23°C)

Tensione: 250V AC

Corrente max: 15A

Temperatura operativa: -20°C ~ +85°C

Chiusura: Baionetta con chiusura ad avvitare

Spessore pannello: 4,5mm max

Forza dielettrico: 1500VAC 1 minuto

Resistenza isolamento: DC 500V 100MΩ min

Metodo saldatura: manuale (350°C± 5°C,3±0.5s)

Materiale:

Contenitore: PBT, UL 94V0

Baionetta: PBT, UL 94V0

Terminale: Ottone, ossido argento

Dado: PBT, UL 94V0

Portafusibile - 250V

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione: N/A

Caratteristica estesa: N/A

Tensione: 250 V

Marca: Alpha elettronica

Classe ETIM: EC000036

Caratteristica N/A

Sigla caratteristica N/A

Corrente 15 A

Per fusibili 6,3x32

Caratteristiche Meccaniche

Contatti: Faston

Formato: 0

Ripristinabile: N/A

Tipologia: N/A

Corpo Termoplastico autoestinguente
UL94V1

Montaggio N/A

Terminali Rame stagnato

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443674776
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

