



POEF2501PV1

Extender POE 30W (AF/AT) 1 in 2 out - Fast 100Mbps - Mini

L'extender PoE è un dispositivo progettato per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo LAN. La tensione di uscita e i dati sono disponibili sulle uscite PoE Out, a cui devono essere collegate le periferiche PD (Powered Device) che utilizzano l'alimentazione PoE. È uno dispositivo con prestazioni eccellenti e soddisfa i requisiti di rete di imprese, comunità, hotel, uffici, campus, ecc.

- La tecnologia PoE assicura che l'alimentazione viene inviata solo ai dispositivi compatibili IEEE 802.3af/at; i dispositivi non PoE ricevono solo i dati.
- Non richiede alimentazione aggiuntiva, viene alimentato direttamente dall'entrata PoE.
- Design senza ventola ideale per un funzionamento silenzioso.
- Involucro compatto.

Extender PoE - 10/100Mbps - PoE - 25.5W - Da parete|Da tavolo|A palo



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A
EAN13:	8017443702806
Unità Confezione:	N/A

Numero Registrazione EPREL	N/A
Tipo Confezione	N/A

Alimentazione

Alimentatore :	N/A
Connettore alimentatore:	N/A
Potenza alimentatore :	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A

Classe isolamento	N/A
Corrente alimentatore	N/A
Tensione alimentazione AC	N/A
Tensione ingresso alimentatore	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNET
--------	----------

Classe ETIM	EC003552
-------------	----------

Caratteristiche meccaniche

Colore :	Arancio, Bianco, Nero
Formato:	Desktop
Indicazioni Led:	Stato di ciascuna porta
Installazione:	A palo, Da parete, Da tavolo

Dimensioni	49mm x 49mm x 21mm
Grado di protezione	IP40
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	Passivo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Connettività

Funzioni:	PoE
Controllo accessi :	N/A
Distanza trasmissione Input:	100
DNS :	N/A
Layer:	N/A
Potenza Max Singola Porta POE :	25,5 W
Protocollo Internet:	N/A
Server DHCP :	N/A
SIM card compatibili:	N/A
Standard PoE :	IEEE802.3AF/AT
Tecnologia:	Unmanaged
Tensione porta PoE :	48 Vdc
Velocità backplane:	N/A
VPN :	N/A

Consumo stand-by	1 W
Dimensioni Tabella MAC	1000
Distanza trasmissione Output	100
Firewall	N/A
Modalità di inoltrò	Store-and-forward
Potenza PoE totale max	25,5 W
Rete dati	N/A
Server Virtuale	N/A
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Standard Wireless	N/A
Tecnologia Wi-Fi	N/A
Tipologia	Fast Ethernet
Velocità porte LAN	10/100

Numero porte

N. porte Downlink 10/100:	N/A
N. porte Downlink PoE:	N/A
N. porte Uplink 10/100:	N/A
N. porte Uplink PoE:	N/A

N. porte Downlink 10/100/1000	N/A
N. porte Downlink SFP+	N/A
N. porte Uplink 10/100/1000	N/A
N. porte Uplink SFP+	N/A

Disegni Tecnici

