

## PT1481A215VB010K

Potenzimetro monogiro 10K Ohm lineare con manopola dado e rondella

Potenzimetro - Ad albero - Con manopola, dado e rondella - 10Kohm - Lineare - THT



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

## Caratteristiche Elettriche

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Applicazione condensatore: | N/A     |
| Caratteristica:            | N/A     |
| Resistenza:                | 10K ohm |
| Corrente max:              | N/A     |
| Corrente nominale:         | N/A     |
| Frequenza:                 | N/A     |
| Frequenza max:             | N/A     |
| Frequenza min:             | N/A     |
| Impedenza:                 | N/A     |
| Potenza:                   | 125mW   |
| Rigidità dielettrica:      | N/A     |
| Tensione di lavoro:        | 200 V   |
| Tensione Isolamento:       | N/A     |
| Tensione min:              | N/A     |
| Tipo condensatore:         | N/A     |
| Tolleranza capacità:       | N/A     |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Capacità           | N/A  |
| Corrente di Ripple | N/A  |
| Tipo Schermatura   | N/A  |
| Corrente min       | N/A  |
| Dielettrico        | N/A  |
| Frequenza max      | N/A  |
| Frequenza min      | N/A  |
| Potenza            | N/A  |
| Potenza max        | N/A  |
| Resistenza ESR     | N/A  |
| Schermatura        | N/A  |
| Tensione di tenuta | N/A  |
| Tensione max       | N/A  |
| Tensione nominale  | N/A  |
| Tolleranza         | 20 % |
| Vita utile         | N/A  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| A:                          | N/A      |
| Adatto per:                 | N/A      |
| Adatto per placca:          | N/A      |
| Canali:                     | N/A      |
| Configurazione Poli:        | N/A      |
| n. poli:                    | N/A      |
| Tipo Potenzimetro:          | N/A      |
| Adatto per tipo conduttore: | N/A      |
| Codice produttore:          | N/A      |
| Colore RAL:                 | N/A      |
| Genere:                     | N/A      |
| Genere B:                   | N/A      |
| Genere di potenziometro:    | Monogiro |
| Nome serie:                 | N/A      |
| Foglio tecnico:             | N/A      |
| Numero totale vie:          | N/A      |
| Serie Fornitore:            | N/A      |
| AWG:                        | N/A      |
| Tipo Connettore A:          | N/A      |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Da                    | N/A                           |
| Adatto per cavo       | N/A                           |
| Altre caratteristiche | Con manopola, dado e rondella |
| Categoria             | N/A                           |
| Genere Contatto       | N/A                           |
| Tipo Connettore       | N/A                           |
| Adatto per cavo RG    | N/A                           |
| Orientamento          | N/A                           |
| Colore                | N/A                           |
| Formato               | N/A                           |
| Genere A              | N/A                           |
| Genere Corpo          | N/A                           |
| Ingressi e uscite     | N/A                           |
| Norma di riferimento  | N/A                           |
| n. terminali          | N/A                           |
| Qualità               | N/A                           |
| Serie produttore      | N/A                           |
| Tipo Clip             | N/A                           |
| Tipo Connettore B     | N/A                           |

## Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/70 °C |
|------------------------|-----------|

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Diametro Interno:                   | N/A                   |
| Montaggio connettore:               | THT                   |
| Tipo Keystone:                      | N/A                   |
| Angolo di rotazione:                | 300 °                 |
| Cicli di inserzione:                | N/A                   |
| Dim. DØ:                            | N/A                   |
| Diametro:                           | 17 mm                 |
| Per cavo:                           | N/A                   |
| Diametro cavo min:                  | N/A                   |
| Diametro conduttori max:            | N/A                   |
| Diametro Pin:                       | N/A                   |
| Dim. B:                             | N/A                   |
| Dim. D:                             | N/A                   |
| Dimensione chiave:                  | N/A                   |
| Dim. F:                             | N/A                   |
| Formato Fusibile:                   | N/A                   |
| Forza spina-presa:                  | N/A                   |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A                   |
| Guidacavo:                          | N/A                   |
| Inserti:                            | N/A                   |
| Lunghezza:                          | N/A                   |
| Lunghezza Cavetto:                  | N/A                   |
| Materiale Corpo:                    | Metallo               |
| Materiale Pista:                    | Strato di carbone     |
| Polarità:                           | N/A                   |
| Schema:                             | N/A                   |
| Spaziatura derivazioni:             | 5 mm                  |
| Terminazione:                       | Per circuiti stampati |
| Tipo Passacavo:                     | N/A                   |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Filetto PG (DIN40430)     | N/A          |
| n. o-ring                 | N/A          |
| Altezza                   | 9,2 mm       |
| Dim. B                    | N/A          |
| Coperchio                 | N/A          |
| Dim. D2                   | N/A          |
| Diametro albero           | 6 mm         |
| Diametro cavo max         | N/A          |
| Diametro cavo nom         | N/A          |
| Diametro Esterno          | N/A          |
| Dim. A                    | N/A          |
| Dim. C                    | N/A          |
| Dimensione barra          | N/A          |
| Dim. dØ                   | N/A          |
| Formato Corpo             | N/A          |
| Foro fissaggio            | ø7.2mm       |
| Grado di protezione       | N/A          |
| Guarnizioni preinstallate | N/A          |
| Dim. H                    | N/A          |
| Dim. L                    | N/A          |
| Lunghezza albero          | 15 mm        |
| Lunghezza filetto         | 6 mm         |
| Materiale Isolamento      | N/A          |
| Placcatura                | N/A          |
| Dim. S                    | N/A          |
| Sezione conduttori        | N/A          |
| Superficie albero         | Zigrinata mm |
| Tipo contatto             | N/A          |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443695740 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Disegni Tecnici

