

PU060-24/3

Alimentatore da quadro 60W - 24Vdc

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 60W - 60W - 2500mA



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	60 W
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	60 W
Corrente d'uscita:	2500 mA
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza corrente d'uscita:	1 %
Tolleranza tensione d'uscita:	1 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.6
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Ripple	150 mV
Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaTronics
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	I
Costruzione:	da quadro
Grado Protezione:	IP20
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV

Classe ETIM	EC002540
Carica rapida	N/A
Correzione PF	Senza PFC
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Materiale contenitore:	Metallico
Raffreddamento:	passivo

Dimensioni (LxWxH)	139 x 55 x 28mm
Peso	0,26 kg

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443645387

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Disegni Tecnici

