

## PU110025-24

Alimentatore da quadro 26,4W - 24Vdc

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 26.4W - 26.4W - 1100mA



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

## Caratteristiche Elettriche

Potenza: 26,4 W  
Collegamento interno: N/A  
Corrente assorbita a vuoto: N/A  
Corrente di inrush: N/A  
Corrente uscita max: N/A  
Corrente di leakage: N/A  
Corrente ingresso max: N/A  
Efficienza: N/A  
Corrente d'uscita: 1100 mA  
Ripple: 240 mV  
Tensione d'ingresso: N/A  
Tensione d'uscita massima: N/A  
Tensione d'uscita Max: N/A  
Tolleranza tensione d'uscita: 1,5 %

Adatto per Led: N/A  
Consumo a vuoto: N/A  
Corrente assorbita max: N/A  
Forma d'onda: N/A  
Frequenza: 47/63 Hz  
n. led serie: N/A  
Potenza carico: 26,4 W  
Protezioni: sovraccarico, sovratensione  
Regolazione uscita: trimmer  $\pm 10\%$   
Tensione d'ingresso: 100-240Vac  
Tensione d'uscita: 24 V  
Terminazione di carica: N/A  
Tensione d'uscita Min: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Adatto per batterie:     | N/A       |
| Classe ETIM:             | EC002540  |
| Carica rapida:           | N/A       |
| Classe strumentazione:   | N/A       |
| Costruzione:             | da quadro |
| Dimmerazione:            | N/A       |
| Indirizzo DALI:          | N/A       |
| Numero di canali:        | N/A       |
| Profilo di potenza:      | N/A       |
| Standard Qi:             | N/A       |
| Tecnologia:              | switching |
| Tipo di protocollo DALI: | N/A       |
| Tipo strumentazione:     | N/A       |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Marca                      | AlphaTronics |
| Adatto per                 | N/A          |
| Classe isolamento          | I            |
| Correzione PF              | Senza PFC    |
| Dimmerabile                | N/A          |
| Grado Protezione           | IP20         |
| Funzionamento senza carico | N/A          |
| Pre-regolazione            | N/A          |
| Range Dimmerazione         | N/A          |
| Strumenti                  | N/A          |
| Tipo di dispositivo DALI   | N/A          |
| Tipo regolazione           | CV           |

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Conessioni:            | morsetti a vite |
| Cavo d'ingresso:       | N/A             |
| Dimensioni (LxWxH):    | 88 x 58 x 30mm  |
| Materiale contenitore: | Metallico       |
| Raffreddamento:        | convezione      |

|               |     |
|---------------|-----|
| Connettori    | N/A |
| Cavo d'uscita | N/A |
| Finitura      | N/A |
| Polarità      | N/A |

## Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -20/60 °C |
| Temperatura involucro: | N/A       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Temperatura di stoccaggio | N/A |
|---------------------------|-----|

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443699496 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | N/A           |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.