

PU110100-05

Alimentatore da quadro 90W - 5Vdc

Alimentatore - da quadro - 90-264Vac - 90W - 90W - 18000mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 90 W
Collegamento interno: N/A
Corrente assorbita a vuoto: N/A
Forma d'onda: N/A
Corrente uscita max: N/A
Corrente di leakage: N/A
Corrente ingresso max: N/A
Efficienza: N/A
Corrente d'uscita: 18000 mA
Regolazione di linea: 0,5 %
Ripple: 100 mV
Tensione d'ingresso: N/A
Tensione d'uscita massima: N/A
Tensione d'uscita Max: N/A
Tolleranza tensione d'uscita: 3 %

Adatto per Led: N/A
Consumo a vuoto: N/A
Corrente assorbita max: N/A
Corrente di inrush: N/A
Frequenza: 47/63 Hz
n. led serie: N/A
Potenza carico: 90 W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione
Regolazione di carico: 2 %
Regolazione uscita: trimmer $\pm 10\%$
Tensione d'ingresso: 90-264Vac
Tensione d'uscita: 5 V
Terminazione di carica: N/A
Tensione d'uscita Min: N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: N/A
Classe ETIM: EC002540
Carica rapida: N/A
Classe strumentazione: N/A
Costruzione: da quadro
Dimmerazione: N/A
Indirizzo DALI: N/A
Numero di canali: N/A
Profilo di potenza: N/A
Standard Qi: N/A
Tecnologia: switching
Tipo di protocollo DALI: N/A
Tipo strumentazione: N/A

Marca: AlphaTronics
Adatto per: N/A
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: N/A
Grado Protezione: IP20
Funzionamento senza carico: N/A
Pre-regolazione: N/A
Range Dimmerazione: N/A
Strumenti: N/A
Tipo di dispositivo DALI: N/A
Tipo regolazione: CV

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Cavo d'ingresso:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	129 x 97 x 30mm
Materiale contenitore:	Metallico
Raffreddamento:	convezione

Connettori	N/A
Cavo d'uscita	N/A
Finitura	N/A
Polarità	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-30/70 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443699557
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.