

PU110250-12

Alimentatore da quadro 240W - 12Vdc

Alimentatore - da quadro - 90-264Vac - 240W - 240W - 20000mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 240 W
Collegamento interno: N/A
Corrente assorbita a vuoto: N/A
Forma d'onda: N/A
Corrente uscita max: N/A
Corrente di leakage: N/A
Corrente ingresso max: N/A

Efficienza: N/A

Corrente d'uscita: 20000 mA
Regolazione di linea: 0,5 %
Ripple: 150 mV
Tensione d'ingresso: N/A
Tensione d'uscita massima: N/A
Tensione d'uscita Max: N/A
Tolleranza tensione d'uscita: 2 %

Adatto per Led: N/A
Consumo a vuoto: N/A
Corrente assorbita max: N/A
Corrente di inrush: N/A
Frequenza: 47/63 Hz
n. led serie: N/A
Potenza carico: 240 W

Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
Regolazione di carico: 1 %
Regolazione uscita: trimmer $\pm 10\%$
Tensione d'ingresso: 90-264Vac
Tensione d'uscita: 12 V
Terminazione di carica: N/A
Tensione d'uscita Min: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe ETIM:	EC002540
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	da quadro
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

Marca	AlphaTronics
Adatto per	N/A
Classe isolamento	I
Correzione PF	Senza PFC
Dimmerabile	N/A
Grado Protezione	IP20
Funzionamento senza carico	N/A
Pre-regolazione	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Cavo d'ingresso:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	215 x 115 x 30mm
Materiale contenitore:	Metallico
Raffreddamento:	convezione

Connettori	N/A
Cavo d'uscita	N/A
Finitura	N/A
Polarità	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-30/70 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443699465
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.