

## PU150-24/3

Alimentatore da quadro 150W - 24Vdc

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 150W - 150W - 6250mA



## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: N/A

### Caratteristiche Elettriche

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Potenza:                      | 150 W      |
| Corrente assorbita max:       | N/A        |
| Forma d'onda:                 | N/A        |
| Potenza carico:               | 150 W      |
| Corrente d'uscita:            | 6250 mA    |
| Regolazione di linea:         | 5 %        |
| Tensione d'ingresso:          | 100-240Vac |
| Tolleranza corrente d'uscita: | 1 %        |
| Tolleranza tensione d'uscita: | 10 %       |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A                                            |
| Fattore di potenza         | 0.6                                            |
| Frequenza                  | 50/60 Hz                                       |
| Protezioni                 | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico      | 5 %                                            |
| Ripple                     | 150 mV                                         |
| Tensione d'uscita          | 24 V                                           |
| Tolleranza d'ingresso      | -10% +6%                                       |

### Caratteristiche Generali

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Marca:                    | AlphaTronics |
| Adatto per:               | N/A          |
| Classe isolamento:        | I            |
| Costruzione:              | da quadro    |
| Grado Protezione:         | IP20         |
| Numero di canali:         | N/A          |
| Range Dimmerazione:       | N/A          |
| Strumenti:                | N/A          |
| Tipo di dispositivo DALI: | N/A          |
| Tipo regolazione:         | CV           |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Classe ETIM             | EC002540  |
| Carica rapida           | N/A       |
| Correzione PF           | Senza PFC |
| Dimmerazione            | N/A       |
| Indirizzo DALI          | N/A       |
| Profilo di potenza      | N/A       |
| Standard Qi             | N/A       |
| Tecnologia              | switching |
| Tipo di protocollo DALI | N/A       |

### Caratteristiche Meccaniche

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Conessioni:            | morsetti a vite |
| Materiale contenitore: | Metallico       |
| Raffreddamento:        | passivo         |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni (LxWxH) | 178 x 61 x 28mm |
| Peso               | 0,35 kg         |

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

## Predefinito

EAN13: 8017443645394

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR\_Descrizione\_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR\_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Layout N/A

In Promo N/A

SPR\_Descrizione\_ENG N/A

SPR\_DT\_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR\_StringaConfezioneSlim N/A

SPR\_StringaMultiploSlim N/A

SPR\_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

## Disegni Tecnici

