

RAC-02-001

Kit di 4 ruote piroettanti senza freno e 16 viti

Armadio Rack



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A
 Classe Isolamento: N/A
 Consumo energetico operativo: N/A
 Consumo energetico stand-by: N/A
 Corrente di quiescenza: N/A
 Frequenza: N/A
 Tensione alimentazione DC:: N/A
 Tipo Alimentazione: N/A
 TipoTensione: N/A

Tens. funzionamento AC N/A
 Tens. funzionamento DC N/A
 TensioneTyp_DC N/A
 Corrente di allarme N/A
 Corrente max N/A
 Potenza max collegabile N/A
 Tensione max N/A
 Tipo batterie N/A
 Tolleranza d'ingresso N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A
 Dimensioni base: N/A
 Serratura: N/A
 Fissaggio su scatole da incasso: N/A
 Materiale contatti: N/A
 Nr. piedini di livellamento: N/A
 Nr. ruote senza freno: N/A
 Carico utile statico su ruote: N/A
 Regolazione verticale: N/A
 Umidità atmosferica relativa: N/A

Con freno N/A
 Grado di protezione N/A
 Cavo Alimentazione N/A
 Lunghezza fili N/A
 Nr. max. ripiani N/A
 Nr. ruote con freno N/A
 Carico utile statico N/A
 Regolazione orizzontale N/A
 Sezione N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Area di copertura:	N/A
Raggio di copertura:	N/A
Altezza d'installazione:	N/A
Modalità di connessione:	N/A

Compatibilità rack	N/A
Unità rack	N/A
Campo di rilevamento	N/A
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Rilevazione:	N/A
Tipo di sensore:	N/A
Adatto per:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Attacco A	N/A
Prese	N/A
Spina	N/A
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
Assemblaggio	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Sensore sostituibile	N/A
Tipo di cabinet	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443699328
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.