

RAV-04-001

Unità 4 ventole per rack 19" 800mm con termostato

Ventole assiali con cuscinetti a sfera

Armadio Rack - Nero - A rack - 19" - 1U



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Classe Isolamento:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Consumo energetico stand-by:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Frequenza:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A
TipoTensione:	N/A

Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
TensioneTyp_DC	N/A
Corrente di allarme	N/A
Corrente max	N/A
Potenza max collegabile	N/A
Tensione max	N/A
Tipo batterie	N/A
Tolleranza d'ingresso	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Dimensioni base:	N/A
Serratura:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Fissaggio:	Viti
Materiale contatti:	N/A
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Con freno	N/A
Grado di protezione	N/A
Apertura	N/A
Dimensioni (LxWxH)	482,6 x 329,5 x 44 mm
Lunghezza fili	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Sezione	N/A

Installazione

Area di copertura:	N/A
Montaggio:	A rack
Unità rack:	N/A
Campo di rilevamento:	N/A
Modalità di connessione:	N/A

Compatibilità rack	N/A
Raggio di copertura	N/A
Altezza d'installazione	N/A
Luogo d'impiego	Interno
Range max di movimento	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Prese:	N/A
Spina:	N/A
Adatto per:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Attacco A	N/A
Colore	Nero
Rilevazione	N/A
Tipo di sensore	N/A
Assemblaggio	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Sensore sostituibile	N/A
Tipo di cabinet	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443699304
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.