



RS030

Regolatore di tensione Ingresso 24V Uscita 13,8V - 3A

Riduttore di tensione switching di ultima generazione. Robusto e compatto adatto per un'ampia serie di applicazioni.

Connessioni di ingresso e di uscita con faston 6,3mm.

Convertitore DC/DC - 3000mA



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: Italy

Caratteristiche Elettriche

Collegamento interno: negativo comune

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Forma d'onda: N/A

Corrente d'uscita: 3000 mA

Tensione d'uscita: 13,8 V

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso: 24Vdc (24-28Vdc)

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha elettronica

Dimmerazione: N/A

Indirizzo DALI: N/A

Profilo di potenza: N/A

Standard Qi: N/A

Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Tipo di protocollo DALI: N/A

Classe ETIM: EC012196

Grado Protezione: IP20

Numero di canali: N/A

Range Dimmerazione: N/A

Strumenti: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: faston 6,3

Materiale contenitore: Plastico

Dimensioni (LxWxH): 82.6 x 62.6 x 19.5mm

Raffreddamento: passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443620933
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

