

RW1D06U66B00

Armadio Rack a muro 19" - 6 unità - 600x600 - Porta in vetro - Nero - Disassemblato

Armadio Rack - Nero (RAL9004) - A parete - 19" - 6U - 600 x 600mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A
Classe Isolamento: N/A
Consumo energetico operativo: N/A
Consumo energetico stand-by: N/A
Corrente di quiescenza: N/A
Frequenza: N/A
Tensione alimentazione DC:: N/A
Tipo Alimentazione: N/A
TipoTensione: N/A

Tens. funzionamento AC: N/A
Tens. funzionamento DC: N/A
TensioneTyp_DC: N/A
Corrente di allarme: N/A
Corrente max: N/A
Potenza max collegabile: N/A
Tensione max: N/A
Tipo batterie: N/A
Tolleranza d'ingresso: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A
Dimensioni base: N/A
Serratura: N/A
Cavo Alimentazione: N/A
Dimensioni (LxWxH): 600 x 600 x 370 mm
Fissaggio su scatole da incasso: N/A
Indicatore luminoso: no
Materiale contatti: N/A
Nr. punti di aggancio: N/A
Profondità utile max: 500 mm
Protezione sovraccarico: N/A
Regolazione orizzontale: N/A
Sezione: N/A

Con freno: N/A
Grado di protezione: N/A
Apertura: Porta in vetro
Con interruttore: N/A
Fissaggio: Viti con tasselli
Grado di protezione: IP20
Lunghezza fili: N/A
Materiale corpo: SPCC
Carico utile statico: 60 kg
Profondità utile min: 70 mm
Protezione sovratensione: N/A
Regolazione verticale: N/A
Umidità atmosferica relativa: N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -5 / 40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Area di copertura:	N/A
Montaggio:	A parete
Unità rack:	N/A
Campo di rilevamento:	N/A
Modalità di connessione:	N/A

Compatibilità rack	N/A
Raggio di copertura	N/A
Altezza d'installazione	N/A
Luogo d'impiego	Interno
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Classe ETIM:	EC002499
Rilevazione:	N/A
Tipo di sensore:	N/A
Adatto per:	N/A
Contenuto confezione:	Cavo di messa a terra, Chiavi serratura, Manuale, Viti
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
Numero di Prese Totali:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di cabinet:	Armadio rack
Tipo parte:	N/A

Attacco A	N/A
Colore	Nero (RAL9004)
Prese	N/A
Spina	N/A
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
Assemblaggio	Disassemblato
Tipo di spina	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Protezione attiva	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di prese	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori)
----------------	---

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	Ciechi
Serratura pannelli laterali:	Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro

Pannelli laterali asportabili	si
Tipo chiusura pannelli laterali	Chiave

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	Cieco
------------------------------	-------

Pannello posteriore asportabile	no
---------------------------------	----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Porta anteriore

Apertura max:	230 °
Porta anteriore asportabile:	si
Serratura porta anteriore:	Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro

Aspetto porta anteriore	Vetro temprato trasparente 4mm
Porta anteriore reversibile	si
Tipo chiusura porta anteriore	Chiave

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	si
-----------------------------------	----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	si
--	----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443696655
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.