



SW18-60050

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 4,8-12Vdc - 700mA adatto per 4-10 celle

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante

Indicazione di carica: Led giallo acceso

Indicazione di fine carica: non rilevata

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.

Connettore d'uscita:

Spine reversibili. Vedi dettaglio

Attenzione

Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all'utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.

Caricabatterie - 4-10 celle - connettore intercambiabile -

2,35x0,7mm|3,5mm|4,0x1,7mm|3,5x1,3mm|5,5x2,1mm|5,5x2,5mm



ø3,5mm



ø5,5x2,1mm



ø3,5mm - ø1,3mm



ø5,5x2,5mm



ø2,35mm -
ø0,7mm



ø4,0mm - ø1,7mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza carico min: N/A

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Forma d'onda: N/A

Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'uscita: 18 V

Consumo in standby in rete (Pnet) N/A

Corrente assorbita max N/A

Frequenza 50/60 Hz

Tensione d'ingresso 100-240Vac

Tolleranza corrente d'uscita 5 %

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	4-10 celle
Classe ETIM:	EC011960
Carica rapida:	N/A
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Marca	Alpha elettronica
Adatto per	N/A
Costruzione	plugin
Grado Protezione	IP20
Numero di canali	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CC

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore intercambiabile
Colore:	Nero
Materiale contenitore:	Plastico

Connettori	N/A
Dimensioni (LxWxH)	80 x 34 x 59mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443522213
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

