



SW18-81226IN

Carica batteria Piombo 13,8Vdc - 900 mA - Spina 5,5x2,5mm

Caratteristiche

Adatto per batterie:

- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led acceso

Indicazione di fine carica: Led spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita:

Faston polarizzati. Vedi dettaglio

Caricabatterie - 100-240Vac - 900mA - 13.8-14.5V



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza carico min:	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza carico:	N/A
Corrente d'uscita:	900 mA
Tensione d'uscita:	13,8-14,5 V

Consumo in standby in rete (Pnet)	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	12V
Classe ETIM:	EC011960
Carica rapida:	N/A
Costruzione:	plugin
Grado Protezione:	IP20
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Marca	Alpha elettronica
Adatto per	N/A
Classe isolamento	II
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CC + CV

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore fisso
Nr. Connettori:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	80 x 34 x 59mm
Raffreddamento:	passivo

Connettori	N/A
Colore	Nero
Materiale contenitore	Plastico

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443529113

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola appendibile

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

Disegni Tecnici

