



21 - Pinze e occhielli



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza carico min: N/A

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Forma d'onda: N/A

Potenza carico: N/A

Corrente d'uscita: 450 mA

Tensione d'uscita: 27,6-28,6 V

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Frequenza: 50/60 Hz

Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso: 100-240Vac

Tolleranza tensione d'uscita: 5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: 24V

Classe ETIM: EC011960

Carica rapida: N/A

Costruzione: plugin

Grado Protezione: IP20

Numero di canali: N/A

Range Dimmerazione: N/A

Strumenti: N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Marca: Alpha elettronica

Adatto per: N/A

Classe isolamento: II

Dimmerazione: N/A

Indirizzo DALI: N/A

Profilo di potenza: N/A

Standard Qi: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Tipo regolazione: CC + CV

SW18-82421

Carica batteria Piombo + Trim. pinze 27,6Vdc - 450 mA

Caratteristiche

Adatto per batterie 24V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led acceso

Indicazione di fine carica: Led spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita:

Faston polarizzati. Vedi dettaglio

Caricabatterie - 100-240Vac - 450mA - 27.6-28.6V

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore fisso
Nr. Connettori:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	80 x 34 x 59mm
Raffreddamento:	passivo

Connettori	Pinze
Colore	Nero
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443617667
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

