




Scheda tecnica

SW25-40660

Alimentatore switching 18W - 6Vdc 3A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 230Vac - 18W - 18W - 3000mA - Nr. Connettori: 2



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine Italy

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 18 W
Collegamento interno: N/A
Corrente assorbita a vuoto: N/A
Forma d'onda: N/A
Corrente uscita max: N/A
Corrente di leakage: N/A
Corrente ingresso max: N/A

Efficienza: N/A

Corrente d'uscita: 3000 mA
Regolazione di linea: 5 %
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tensione d'uscita: 6 V
Terminazione di carica: N/A
Tensione d'uscita Min: N/A
Tolleranza tensione d'uscita: 5 %

Adatto per Led N/A
Consumo a vuoto N/A
Corrente assorbita max N/A
Corrente di inrush N/A
Frequenza 50 Hz
n. led serie N/A
Potenza carico 18 mW
Protezioni sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico 5 %
Ripple 80 mV
Tensione d'ingresso N/A
Tensione d'uscita massima N/A
Tensione d'uscita Max N/A
Tolleranza d'ingresso $\pm 10\%$

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: N/A
Classe ETIM: EC001781
Classe isolamento: II
Costruzione: plugin
Dimmerazione: N/A
Indirizzo DALI: N/A
Numero di canali: N/A
Range Dimmerazione: N/A
Tecnologia: switching
Tipo di protocollo DALI: N/A
Tipo strumentazione: N/A

Marca Alpha elettronica
Carica rapida N/A
Classe strumentazione N/A
Dimmerabile N/A
Grado Protezione IP20
Funzionamento senza carico N/A
Pre-regolazione N/A
Strumenti N/A
Tipo di dispositivo DALI N/A
Tipo regolazione CV

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	connettore intercambiabile
Nr. Connettori:	2
Colore:	Nero
Finitura:	N/A
Polarità:	invertibile

Connettori	5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Cavo d'uscita	separato 1.8m
Dimensioni (LxWxH)	80 x 34 x 96mm
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	10/30 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443691872
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

