




# Scheda tecnica

## SW25-41260

Alimentatore switching 25,2W - 12Vdc 2,1A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - 230Vac - 25.2W - 2100mA - Nr. Connettori: 2



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Italy

## Caratteristiche Elettriche

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Potenza:                    | 25,2 W  |
| Corrente assorbita a vuoto: | N/A     |
| Forma d'onda:               | N/A     |
| Potenza carico:             | N/A     |
| Corrente d'uscita:          | 2100 mA |
| Regolazione di linea:       | 5 %     |
| Tensione d'ingresso:        | 230Vac  |
| Tolleranza d'ingresso:      | ±10%    |

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenza carico min           | N/A                                            |
| Corrente assorbita max       | N/A                                            |
| Frequenza                    | 50 Hz                                          |
| Protezioni                   | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico        | 5 %                                            |
| Ripple                       | 60 mV                                          |
| Tensione d'uscita            | 12 V                                           |
| Tolleranza tensione d'uscita | 5 %                                            |

## Caratteristiche Generali

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Marca:                   | Alpha elettronica |
| Classe isolamento:       | II                |
| Dimmerazione:            | N/A               |
| Indirizzo DALI:          | N/A               |
| Range Dimmerazione:      | N/A               |
| Tecnologia:              | switching         |
| Tipo di protocollo DALI: | N/A               |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Carica rapida            | N/A    |
| Costruzione              | plugin |
| Grado Protezione         | IP20   |
| Numero di canali         | N/A    |
| Strumenti                | N/A    |
| Tipo di dispositivo DALI | N/A    |
| Tipo regolazione         | CV     |

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Conessioni:            | connettore intercambiabile |
| Nr. Connettori:        | 2                          |
| Colore:                | Nero                       |
| Materiale contenitore: | Plastico                   |
| Raffreddamento:        | passivo                    |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Connettori         | N/A            |
| Cavo d'uscita      | integrato 1.8m |
| Dimensioni (LxWxH) | 80 x 34 x 96mm |
| Polarità           | invertibile    |

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

## Predefinito

EAN13: 8017443520578

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR\_Descrizione\_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR\_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola appendibile

Layout N/A

In Promo N/A

SPR\_Descrizione\_ENG N/A

SPR\_DT\_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR\_StringaConfezioneSlim N/A

SPR\_StringaMultiploSlim N/A

SPR\_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

## Disegni Tecnici

Dimensioni

